



三菱重工冷熱

枇杷島製造部機材ニュース

機材 294 - 301 号

2025年 7月 24日

件名：MSV2 ユニットのブライン仕様設定に伴い機材カタログ掲載変更の件

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

頭書の件、ブライン仕様に対応したオプション品の新規掲載の為、機材カタログ変更についてご案内申し上げます。 了

記

1. 変更内容

- ・ 24機材カタログP189 【防振架台】 変更前→変更後
- ・ 24機材カタログP190 【測温抵抗体・Y形ストレーナ・逆止弁】 変更前→変更後

2. 変更時期

- ・ 即時適用

3. 備考

- ・ 上記以外のMSV2用のオプション機材品（※1）につきましては、MSV2ブライン仕様へ適用可となります。

※1：防雪ネット・防雪フード・フィンガード・連結金具・防振ユニット

以上

防振架台

チラーが発する振動が建物躯体に伝播するのをスプリング防振で伝え難くし、振動や騒音を軽減します。

倉敷化工製 [溶融亜鉛メッキ] (標準納期:2か月)

適用機種	品 番	仕 様	寸 法 (mm)			質 量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
MSV1181 ～1801	HA07796	標準	752	3598	215	165	¥ 812,000	0
	HA07796J	耐重塩害				202	¥1,218,000	0
MSV1182 ～2002	HA07908	標準	752	3398	215	165	¥ 840,000	0
	HA07908J	耐重塩害				197	¥1,260,000	0

- 注) 1. 耐震設計震度は水平2.0G、垂直1.0Gです。
2. 付属の連結金具は、最小寸法で連続設置（ユニット上部で50mm）の時に使用できます。
3. オプションを併用する場合は吸振体を変更する場合があります。ご連絡ください。

特許機器製 [溶融亜鉛メッキ] (標準納期:2か月)


適用機種	品 番	仕 様	寸 法 (mm)			質 量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
MSV1181 ～1801	HA07494 (注2)	標準	900	3610	220	118	¥990,000	0
MSV1182 ～2002	HA08080 (注4)		730	3420	220	95	¥880,000	0
	HA08081 (注2,5)		730	3420	220	98	¥880,000	0

- 注) 1. 耐震設計震度は水平2.0G、垂直1.0Gです。
2. 付属の連結金具は、最小寸法で連続設置（ユニット上部で50mm）の時に使用できます。
3. オプションを併用する場合は吸振体を変更する場合があります。ご連絡ください。
4. ユニット長手方向の基礎配置となり連続設置用の連結金具は付属しておりません。
5. ユニット長手方向に対し直角配置の基礎となります。（連結金具付属）

三菱重工冷熱製 [溶融亜鉛メッキ] (標準納期:2か月)

適用機種	品 番	仕 様	寸 法 (mm)			質 量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
MSV1181 ～1801	HA07649	標準	840	3598	240	104	¥896,000	0
MSV1182 ～2002	HA07910		840	3400	240	99	¥829,500	0

- 注) 1. 耐震設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。
2. 付属の連結金具は、最小寸法で連続設置（ユニット上部で50mm）の時に使用できます。
3. オプションを併用する場合は吸振体を変更する場合があります。ご連絡ください。



防振架台

チラーが発する振動が建物躯体に伝播するのをスプリング防振で伝え難くし、振動や騒音を軽減します。

倉敷化工製 [溶融亜鉛メッキ] (標準納期:2か月)

適用機種	品 番	仕 様	寸 法 (mm)			質量 (kg)
			幅	奥行	高さ	
MSV1181 ～1801	HA07796	標準	752	3598	215	165
	HA07796J	耐重塩害				202
MSV1182 ～2002	HA07908 (注4)	標準	752	3398	215	165
	HA07908J (注4)	耐重塩害				197

- 注) 1. 耐震設計震度は水平2.0G、垂直1.0Gです。
2. 付属の連結金具は、最小寸法で連続設置（ユニット上部で50mm）の時に使用できます。
3. オプションを併用する場合は吸振体を変更する場合があります。ご連絡ください。
4. **ブライン仕様への適用可です。**

特許機器製 [溶融亜鉛メッキ] (標準納期:2か月)

適用機種	品 番	仕 様	寸 法 (mm)			質量 (kg)
			幅	奥行	高さ	
MSV1181 ～1801	HA07494 (注2)	標準	900	3610	220	118
MSV1182 ～2002	HA08080 (注4,6)	標準	730	3420	220	95
	HA08080J (注4,6)	耐重塩害				123
	HA08081 (注2,5,6)	標準	730	3420	220	98
	HA08081J (注2,5,6)	耐重塩害				126

- 注) 1. 耐震設計震度は水平2.0G、垂直1.0Gです。
2. 付属の連結金具は、最小寸法で連続設置（ユニット上部で50mm）の時に使用できます。
3. オプションを併用する場合は吸振体を変更する場合があります。ご連絡ください。
4. ユニット長手方向の基礎配置となり連続設置用の連結金具は付属しておりません。
5. ユニット長手方向に対し直角配置の基礎となります。（連結金具付属）
6. **ブライン仕様への適用可です。**

三菱重工冷熱製 [溶融亜鉛メッキ] (標準納期:2か月)

適用機種	品 番	仕 様	寸 法 (mm)			質量 (kg)
			幅	奥行	高さ	
MSV1181 ～1801	HA07649	標準	840	3598	240	104
MSV1182 ～2002	HA07910 (注6)	標準	840	3400	240	99
	HA07910J (注6)	耐重塩害				128
MSVB1182 ～2002	HA08265	標準				100
	HA08265J	耐重塩害				129

- 注) 1. 耐震設計震度は水平2.0G、垂直1.0Gです。
2. 付属の連結金具は、最小寸法で連続設置（ユニット上部で50mm）の時に使用できます。
3. オプションを併用する場合は吸振体を変更する場合があります。ご連絡ください。
4. ユニット長手方向の基礎配置となり連続設置用の連結金具は付属しておりません。
5. ユニット長手方向に対し直角配置の基礎となります。（連結金具付属）
6. **ブライン仕様へは適用不可です。**

NEW
NEW

MSV用

測温抵抗体（標準納期：2か月）

冷温水出入口温度計測の精度を上げるために設置配管に測温抵抗体を設置します。

適用機種	品 番	仕 様	適用管径	精度等級	導線形式	1ユニット 必要個数	標準価格	区分
MSV1181 ～1801	HA07521	標準	65A	B	3 導線式	2 個	¥58,100	0
	HA07522	耐重塩害					¥67,100	0
	HA07521	標準	80A				¥58,100	0
MSV1182 ～2002	HA08156		100A 125A 150A				¥61,700	0
	HA08157		200A				¥64,000	0
	HA08158		250A 300A				¥65,500	0

NEW

NEW

NEW

注）使用流体は水となります。

Y形ストレーナ

NEW

配管内の異物等を分離します。

適用機種	品 番	仕 様	適用配管	メッシュ	標準価格	区分
MSV1181 ～1801	HA08159	鋳鋼	65A	20	都度見積	0
	HA08160	ステンレス鋼			都度見積	0
MSV1182 ～2002	HA08161	鋳鋼	65A	40	都度見積	0
	HA08162	ステンレス鋼			都度見積	0

注）使用流体は水となります。

逆止弁（スイングチャッキバルブ）

NEW

逆流を防止します。

適用機種	品 番	仕 様	適用配管	標準価格	区分
MSV1181 ～1801	HA08163	鋳鋼	65A	都度見積	0
MSV1182 ～2002		ステンレス鋼		都度見積	0

注）使用流体は水となります。

逆止弁（ウエハチャッキバルブ）

NEW

逆流を防止します。

適用機種	品 番	仕 様	適用配管	標準価格	区分
MSV1181 ～1801	HA08165	ダクタイル	65A	都度見積	0
MSV1182 ～2002				都度見積	

注）1. 使用流体は水となります。

2. ステンレス配管には使用できません。

MSV用

測温抵抗体（標準納期：2か月）

冷温水出入口温度計測の精度を上げるために設置配管に測温抵抗体を設置します。

適用機種	品 番	仕様	適用配管	精度等級	導線形式	1ユニット 必要個数	標準価格
MSV1181 ～1801	HA08271	標準	65A	B	3導線式	2	¥71,800
	HA08272	耐重塩害					¥91,300
	HA08271	標準	80A				¥71,800
MSV1182 ～2002	HA08273		100A 125A 150A				¥73,400
	HA08274		200A				¥75,400
	HA08275		250A 300A				¥77,400

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

注）使用流体は水となります。

Y形ストレーナ

配管内の異物等を分離します。

適用機種	品 番	仕様	適用配管	メッシュ	標準価格
MSV1181 ～1801	HA08159（注2）	鋳鋼	65A	20	都度見積
	HA08160	ステンレス鋼			都度見積
MSV1182 ～2002	HA08161（注2）	鋳鋼	65A	40	都度見積
	HA08162	ステンレス鋼			都度見積

注）1. 使用流体は水となります。

2. ブライン仕様へは適用不可です。

逆止弁（スイングチャッキバルブ）

逆流を防止します。

適用機種	品番	仕様	適用配管	標準価格
MSV1181 ～1801	HA08163（注2）	鋳鋼	65A	都度見積
	HA08276			都度見積
MSV1182 ～2002	HA08164（注2）	ステンレス鋼		都度見積
	HA08277			都度見積

NEW

NEW

注）1. 使用流体は水となります。

2. ブライン仕様へは適用不可です。

逆止弁（ウエハチャッキバルブ）

逆流を防止します。

適用機種	品 番	仕様	適用配管	標準価格
MSV1181 ～1801	HA08165 （注2,3）	ダクタイル	65A	都度見積
MSV1182 ～2002	HA08278	ステンレス鋼		都度見積

NEW

注）1. 使用流体は水となります。

2. ステンレス配管には使用できません

3. ブライン仕様へは適用不可です。