

セゾンマルチシリーズ 据付説明書

FDEP 362LXB~1602LXB

PFA012D602 B

本説明書は、室内ユニットの据付方法を記載しております。
 リモコン及び電気工事の場合は、電気配線工事説明書（室内ユニット付属）をご覧ください。
 室外ユニットの据付方法及び冷媒配管工事の場合は、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。
ワイヤードリモコンは別売です。
 ワイヤレス機の場合は、裏面のワイヤレスリモコン据付説明書もご覧ください。

〈ご注意〉

- 下記に示すような場所での据付、使用は避けてください。
 - 油の飛沫や蒸気の多い所（例：調理場、機械工場）
熱交換器の性能低下・腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。
 - 腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある場所。
熱交換器の腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。又、可燃性ガスは発火の原因になることがあります。
 - 病院などの電磁波を発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近く。ノイズ発生によるコントローラの誤動作の原因となります。
 - 潮風が当る所（海浜地区）。外板、熱交換器の腐食の原因となります。
- 下記に据付け上の注意事項を示しますので必ずお守りください。
 - 直射日光の当たる所にリモコンを設置しないでください。リモコンの故障や変形の原因になることがあります。
 - アースを取ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は誤作動や感電の原因になります。
 - 漏電ブレーカーの取り付けが必要です。漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電や火災の原因となることがあります。
 - エアコンの重量に十分耐えられる場所に確実に設置してください。据付けに不備があるとユニットの落下によるケガや振動及び運転音増大の原因になります。
 - 冷媒ガスが漏れた時、室内的冷媒濃度が限界濃度（0.3kg/m³）を超える恐れのある場合は、窒息防止のために隣室との間の開口部やガス漏れ検知警報と連動する機械換気装置等の取付けが必要となりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。


据付のまえに

- 据付はこの据付説明書に従って正しく行なってください。
- 工事計画にあっておりませんか。

機種・電源仕様



確認してください

配管・配線・小物部品

付 属 品	① ドレン関係			
	1 ドレンホース	1個	ドレンホースクランプ付	
	2 断熱材	1個	ドレンホースクランプ用	
	3 固定金具	1個	ドレンホース用	
② 本体吊り込み用				
③ フレアナット部断熱用				
	1 バイプカバー(大)	1個	ガス側用	
	2 バイプカバー(小)	1個	液側用	
	3 バンド	4個		
④ 本体据付関係				
⑤ リモコン				1個
⑥ リモコン据付用				
1 リモコンホルダー	1個			
2 リモコン用電池	2個	単4(R03)		
3 木ネジ	2個	リモコンホルダー用		
⑦ 付属品収納場所（梱包時）				
				
④以外の付属品はこの中に収納されています。				

据付場所の選定

室内機据付スペース



単位:mm

1. 据付場所は下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。

- 冷風または温風が十分行きわたる所。
据付高さが3mを越えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレーターの併設をお勧めください。
- 室外への配管、配線のしやすい所。
- ドレン排水が完全にできる所。ドレン勾配のとれる所。
- 吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤動作しない所。ショートサーキットしない所。
- 直射日光の当たらない所。
- 周囲の露点温度が28°C以下、相対湿度80%以下の所。（天井埋込で据付ける際に、ユニット天面に断熱材を貼付ける等、高湿度の所に据付ける場合は本体の断熱等、露付に対する配慮をしてください。）
- 受信部に強い照明光が当たる所は、避けください。（ワイヤレス機の場合）
- 裏面の「ワイヤレスリモコンの操作距離」の項を参照し、ワイヤレスリモコンで確実に操作できる所を選んでください。（ワイヤレス機の場合）
- 2. 据付けようとする場所がユニットの重量に耐えられるかどうかを検討し、危険と思われましたら、板、枠等で補強して据付作業を行ってください。

天 吊 形 7-2/10

ユニットの搬入、据付


搬 入




- 搬入時は、できるだけ据付現場の近くまで梱包のまま搬入してください。
- やむをえず解梱して搬入する場合は、ナイロンスリングなどで包みユニットを傷つけないよう注意してください。
△ サイドパネル、吹出ルーバー等、プラスチック部分を持たないでください。
- 解梱後、ユニットを置く場合は、必ずユニット床面側を上にして置いてください。

据付前の準備

- 吸込グリルを取り外してください。ストッパー（4箇所）をスライドさせてください。




- ピン（4箇所又は6箇所）を抜いてください。




- ユニット据付後、吸込グリルを取付ける時は、上記取外しと逆の手順で取付けてください。ピン（4箇所又は6箇所）、ストッパー（4箇所）は確実に装着されていることを確認してください。

- サイドパネルを取り外してください。ねじを外し、矢印方向にスライドさせてください。




- 吊り金具を取り外してください。


ユニットと木台を固定している木ねじ（2箇所）を取り外してください。吊り金具用ねじを外し、取付ボルトをゆるめてください。




吊りボルトの位置



- 付属の型紙を目安にして、吊りボルト位置、配管穴位置を選定し、吊りボルトの設置と配管用の穴あけを行なってください。
 位置決定は、実測により行なってください。
 位置決定後、型紙は取り外してください。




- 吊りボルトの長さは下記寸法を厳守ください。




単位: mm			
機種	36~56	71~90	112~140
A	1070	1320	1620
B	1022	1272	1572

据付


●吊り金具を吊りボルトに固定してください。



<天井材が有る場合>



●ユニットを吊り金具に据付けてください。




- (1) 吊り金具前方より、ユニットをスライドさせ、ボルトを引っかけてください。
- (2) 取付ボルト(M8)を左右4箇所確実に締め付けてください。
- (3) ねじ(M4)を左右2箇所締め付けてください。

! サイドパネルは、前から後方へ向け引っかけた後、本体に確実にねじ止めしてください。

排水側に下り勾配を設け据付けてください。

●左右方向
(図は右側にドレンホースを接続する場合)




●前後方向


! 逆勾配にすると水が漏れる恐れがあります。

冷媒配管

は室外ユニット付属の説明書をご覧ください。



配管取り出し位置



配管取り出しは3方向より行えます。

穴はニッパ等により切り落としてください。
背面ふたは切り代に従って配管取り出し穴を切り抜いてください。天面ふたは配管位置に合わせて切り抜いてください。また、配管据付後、埃などが侵入しないよう、すきまをバテなどでふさいでください。

! ユニット内への埃の侵入防止およびエッジ部での配線損傷防止のため、背面・天面ふたは、必ず取付けてください。

冷媒配管時の注意事項

●配管は下記材質のものをご使用ください。なお別売配管セットを使用される場合です。
(材質) リン脱酸銅継目無銅管 (C1220T, JIS H3300)

●配管の曲げはできるだけ大きな半径で行ってください。曲げなおしを何回も行わないでください。

●配管は、ねじったり・つぶしたりしないでください。

●配管内はゴミ・切粉・水分が混入しないように施工してください。

●フレア接続は、以下のように行ってください。

・ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパンナで2丁掛けして外してください。
(このときガスが出ることがあります。異常ではありません。)

・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで3~4回転ねじ込み、2丁スパンナ掛けでしっかりと締め付けてください。

フレアナット締付トルク


φ 6.35 : 14~18 (N·m), (1.4~1.8kg·m), φ 9.52 : 34~42 (N·m), (3.4~4.2kg·m)
φ 12.7 : 49~61 (N·m), (4.9~6.1kg·m), φ 15.88 : 68~82 (N·m), (6.8~8.2kg·m)
φ 19.05 : 100~120 (N·m), (10~12kg·m)

●室内機のフレア接続部は、ガス漏れチェック後、付属の緑色用手断熱材をかぶせ、両端を付属のバンドでしっかりと締め付けてください。

ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。

※断熱しないと結露し水漏れします。

●冷媒は室外ユニットに充填されています。
(室内及び接続配管分の追加量については室外の説明書をご覧ください。)





ドレン配管

- ドレン配管の取出方向は、後向き、右向き、左向きがあります。
- ドレン配管を行なう場合は、必ず付属のドレンホース、ドレンホースクランプの断熱材をご使用ください。

- ①ドレンホースは、根本までしっかりと差し込んでください。
- ②ドレンホースクランプは、しっかりと締めてください。
- ③ドレンホースクランプを断熱してください。

- ドレン配管を左側にて行なう場合、本体の左側配管接続口に付いているゴム栓と断熱材（筒状）を右側接続口に付け換えてください。

⚠ ドレンプラグを外す時には、水の飛び出しに注意してください。



配管施工後、排水が良好におこなわれていることと、水漏れのないことをご確認ください。

●本説明書は、ワイヤレス機器付時ののみご覧ください。

●電気工事の方法は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。

A リモコン


ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー)の据付

お願い 次の位置は避けてください

- 1) 直射日光の当たる場所
- 2) 発熱器具の近く
- 3) 湿気の多い所・水の掛る所
- 4) 取付面に凸凹がある所

ホルダー取り付け時の注意

- ・垂直になる様、調節してください。
- ・ネジ頭が出ない様にしてください。
- ・土壁等へは取り付けないでください。





現地設定

受信部基板上のSWの設定は以下の通りです。
なお、出荷時は全てONになっています。

SW1-1	混信による誤動作防止	ON:通常 OFF:切換
SW1-2	受信部の親子切換	ON:親 OFF:子
SW1-3	ブザー音の有無	ON:有り OFF:無し
SW1-4	冷專/ヒーボン切換	ON:ヒーボン OFF:冷専

設定を変更する場合


- ①フロントパネルを取り外してください。
- ②受信部裏面のねじ4本を外し、基板を取り外してください。
- ③基板上(7SEG表示側)のSWを変更してください。



<混信による誤動作を防ぐ方法>

受信部基板上のSW1-1をOFFにし、リモコン側も下記のように設定変更してください。

[風向]ボタンを押しながら[セット]ボタンを押すか、[風向]ボタンを押しながら電池投入をすると設定が混信防止設定へ切り換わります。



<オートリフトパネル(オプション)を使用する際の設定>

オートリフトパネル(オプション)を使用する際、下記の操作によりリモコンの設定を変更してください。

[フィルタ]ボタンを押しながら[セット]ボタンを押すか、[フィルタ]ボタンを押しながら電池投入するとフィルタ自動昇降モードに切り換わります。


(本設定を実施すると、オートリフトパネル操作時ディスプレイ右上に「フィルタ自動昇降」と表示されます。)

※ご注意：一度電池を取り外すと初期設定(工場出荷時設定)へ戻ります。
電池を取り外した時は、再度、上記操作を行ってください。

上記操作方法を必ずお客様に説明してください。
(操作方法はエアコン本体に付属の取扱説明書にも記載しております。)

1リモコンによる複数台室内ユニット制御

- 室内ユニット最大16台まで接続可能です。
- ①各室内ユニット間を3心の渡り線にて配線してください。
渡り線については下記を参照願います。
 - ②受信部配線は、リモコンで操作する室内機1台のみ接続しておき、他の室内機は、端子台⑧⑨⑩からはずすか、端子台～受信部間のコネクタCnB(3極、白色)をはずしてください。
 - ③室内基板上のロータリースイッチSW1・SW2により、リモコン通信アドレスを重複しないように「0」～「F」に設定してください。



渡り配線を延長する場合の注意 ▶ 最大総延長600m

コードは必ずシールド線を使用してください。

●全形式 : 0.3mm²×3心 [MVVS3C (京阪電線)]

注(1) 延長距離が100mを超える場合は、下記のサイズに変更してください。

100~200m以内……0.5mm²×3心

300m以内……0.75mm²×3心

400m以内……1.25mm²×3心

600m以内……2.0mm²×3心

●シールド線は必ず片側のみをアースしてください。

※ご注意：左記のような接続の場合、2つまで受信部の使用ができます。2つの受信部を使用する場合、いずれか一方の受信部基板上のSW1-2をOFFにし、予とする必要があります。


(切り換えは、本説明書「現地設定」をご覧ください。)

また、他の受信部は使用できませんので、コネクタは接続しないでください。(コネクタを接続しない受信部のLEDの表示はできません。)

ワイヤレスリモコンの操作距離

- ①標準的な受信距離

[条件] 受信部照明度360ルクス
(一般事務所でPAC周辺1m以内の天井面に照明がない場合)




- ②複数台近接設置時の注意

[条件] 受信部照明度360ルクス

(一般事務所でPAC周辺1m以内の天井面に照明がない場合)

同一リモコンを使用した場合、同一動作を防止できる最小距離は5mです。

(混信による誤動作を防ぐ方法は「現地設定」の欄を参照ください。)



○リモコンスイッチを正しくエアコンの受信部に向けて操作してください。

○操作距離は、受信部照明度、部屋壁面の反射状態により変化します。

○受信部に直射日光・照明等の強い光が当たっている場合は、操作距離が短くなったり、受信しなくなる場合があります。

(B) バックアップスイッチ操作

パネル表面受信部にバックアップスイッチ装備しています。

ワイヤレスリモコン操作ができない場合（電池切れ、紛失、故障）に応急的に使用してください。操作は手で直接してください。

(1)停止中に押すことにより自動モード（冷専は冷房モード）で運転します。



風量「急」　温度設定「23℃」　ルーバ「水平」

(2)運転中に押すことにより「停止」します。

(3)オートリフトパネル（オプション）使用時、2秒以上押し続けてから離した場合、オートリフトパネル上昇となります。

お願い

冷暖フリーマルチ以外の機種でバックアップスイッチにて運転を開始すると、送風運転となる場合がありますが、これは他のユニットと運転モードが異なるために起こります。応急的な場合を除き、ワイヤレスリモコンにて運転を開始してください。



(C) 試運転

試運転については、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

室内機からの冷房試運転操作

- 受信部バックアップスイッチを押しながらワイヤレスリモコンにて冷房運転を送信してください。
- 試運転時に受信部バックアップスイッチを押すと試運転が解除されます。

(D) 2桁表示の見方

受信部に2桁表示（7セグ）を装備しています。

(1)表示は電源投入後1時間表示します。

(2)エアコン停止中に、ワイヤレスリモコン「停止」信号送信により3.5秒間表示します。

(3)以上の表示は、運転開始により消灯します。

(4)異常履歴がない場合は接続台数分のアドレスを表示します。

(5)異常履歴が残っている場合は、履歴の内容を表示します。

(6)異常履歴は、バックアップスイッチを押しながらワイヤレスリモコン「停止」信号送信によりクリアされます。

セゾンマルチシリーズ 電気配線工事説明書

FDEP

362LXB～1602LXB

PSB012D810D J

電気配線工事説明書

電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規程に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

① 電気配線取り出し穴位置および電気配線接続

電源配線

△ 警 告

- 下記のことを必ず守ってください。守らないときは、感電による火災、感電又は過熱、ショートによる火災の恐れがあります。
- 電源配線・サイズの選定は、「電気設備に関する技術基準を定める通商産業省令」、「内線規程」に従ってください。また、接続部の緩みがないようにしてください。
- 機器毎に設定された過電流及び漏電遮断器（感度電流30mA）を設置すること。
- 専用の分岐回路を用い、他の機器と併用しないこと。併用した場合、ブレーカー落ちによる2次災害が生じる恐れがあります。


△ 注 意

- 8 mm²を超える太さの配線は接続不可能です。8 mm²以上をご使用の場合は、専用のブルボックスを使用し、室内ユニットへ分岐するようしてください。
- 信号線用端子台に200Vを接続しないでください。
- 電源は工事が完了するまで入れないでください。

○電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。本配線仕様は、下記に基づいて決定しています。

- 1) 電線は銅線以外のものを使用しないでください。
- 2) 電源は、室外ユニット・室内ユニットの夫々別電源。
- 3) 電気ヒーター（別売品）は含んでおりません。
注）電気ヒーターを組込む場合は、電源仕様・配線仕様および配線本数が異なりますので、ご注意ください。
- 4) 同一系統内の室内ユニット電源は、必ず全て同時ON、同時OFFになる様にしてください。
- 5) 信号線と電源線の接続を間違えますと全ての基板が焼損してしまいますので、ご注意ください。

配線系統図〔室外・室内ユニット接続要領〕



電源仕様

(50/60Hz)

室内ユニット 合計電流 (A)	配線用遮断器 定格電流 (A)	漏電遮断器		
		定格電流 (A)	感度電流 (mA)	動作時間 (sec)
7以下	20	20	30	0.1以下
11以下		20		
12以下		30		
16以下		30		
19以下		40		
22以下		40		
28以下	50	50	100	

天 吊 形 7-8/10

配線仕様

室内ユニット 合計電流 (A)	電源用 配線太さ (mm ²)	配線 こう長 (m)	信号線太さ (50/60Hz)	
			室外一室内 (mm ²)	室内一室内 (mm ²)
7以下	2	21		
11以下	3.5			
12以下		33		
16以下		5.5	0.75~2.0 ×2本	0.75~2.0 ×2本
19以下			24	
22以下			20	
28以下	8		27	
			21	

注(1)配線こう長は、合計電流値の最大値で記載しております。

(2)室内ユニット接続線は5.5mm²まで使用可能です。8.0mm²以上の配線をご使用なさる場合は、専用のブルボックスを使用し、室内ユニットへ分歧してください。

(3)配線こう長は、電圧降下を2%とした場合を示します。上表の配線こう長を超える場合は、内線規程に従い、配線太さを見直してください。

冷暖フリーマルチの場合

分流コントローラの配線

- 本ユニットを冷暖フリーマルチとして使用する場合は分流コントローラ（別売品）の据付説明書をご覧ください。

② アドレス設定

- (1) 自動アドレス設定
- (2) 手動アドレス設定
- (3) リモコンアドレス設定

上記3項目については、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

なお、(3)リモコンアドレス設定については、設定可能な機種と不可能な機種がありますので、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

③ リモコン取付と配線及び機能

リモコン リモコンは別売です。


- リモコンの据付 お願い 次の位置は避けてください。

- 1) 直射日光の当たる場所
- 2) 発熱器具の近く
- 3) 湿気の多い所・水の掛る所
- 4) 取付面に凸凹がある所

取付要領

露出取付

- ①リモコンケースをはずしてください。
●リモコン上部の凹部にマイナスドライバ等を差し込んで軽くねじり、ケースをはずします。
- ②リモコンコードの取出し方向は、上方向のみ可能です。
●リモコン下ケース側の上方薄肉部をニッパー・ナイフ等で切り取った後、ヤスリ等でバリを取ってください。
- ③リモコン下ケースを付属の木ねじ2本で壁に取り付けます。



④リモコンコードを端子台に接続してください。室内機とリモコンの端子番号を合わせて接続してください。端子には極性があるので間違えると運転できません。

端子：①赤線、②白線、③黒線

リモコンコードは、0.3mm²（推奨）～最大0.5mm²以下としてください。また、リモコンケース内を通る部分はシース部を皮むきしてください。

各配線の皮むき長さは下記の通りです。

黒：195mm
白：205mm
赤：215mm

⑤上ケースを元通りに取り付けてください。

⑥リモコンコードをコードクランプを使用して壁等に固定します。

⑦室内機の機能や用途に合わせて、機能設定をしてください。

機能の設定

リモコンコードを延長する場合の注意 ▶ 最大総延長600m


コードは必ずシールド線を使用してください。

- 全形式：0.3mm²×3心 [MVVS3C(京阪電線)]

注(1)延長距離が100mを超える場合は、下記のサイズに変更してください。但し、リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm²以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズ変更してください。

100~200m以内	0.5mm ² ×3心
300m以内	0.75mm ² ×3心
400m以内	1.25mm ² ×3心
600m以内	2.0mm ² ×3心

- シールド線は必ず片側のみをアースしてください。






埋込取付

①JISボックスとリモコンコード（延長の場合はシールド線を必ず使用）をあらかじめ埋込んでおきます。

〔使用可能JISボックス〕

- JIS C 8336 1個用スイッチボックス
- 2個用スイッチボックス

1個用スイッチボックスの場合 2個用スイッチボックスの場合



ねじ取付部の
薄肉部分をナイフ等で、
切りとつからねじを
しめてください。

②リモコンの上ケースを外してください。

③下ケースをM4ねじ2本（頭φ8以下）を用意してJISボックスに取付けてください。


④リモコンコードをリモコンに接続します。

露出取付の項をご覧ください。

⑤上ケースを元通り下ケースにはめ込み取付完了です。


⑥室内機の機能や用途に合わせて、機能設定をしてください。

機能の設定の項をご覧ください。



リモコンと室内の配線


●リモコン配線は極性があります。
必ず同一端子台No.同士接続してください。



リモコン複数台制御

配線要領

- グループ制御用に各室内機間に渡り配線します。(3本)
 - 室内ユニットリモコン用端子台XYZに、接続してください。なお極性がありますので、同じ端子No.の所へ接続してください。
 - 配線は0.5mm²以上を使用してください。(配線の引廻しに耐えるもの)
 - 渡り線、リモートコントローラ配線の総延長は600m以内としてください。
 - 室内・室外No.を手動アドレス設定にてセットしてください。
 - 室外機の室外No.設定も必要です。忘れずに設定してください。
 - 下図の様に室外機が複数台の場合でもリモコン複数台制御可能です。
 - 1つのリモートコントローラで複数台のユニット(最大16台)をグループ制御できます。
 - 室内基板上のロータリースイッチSW1、SW2により、リモコン通信アドレスを重複しないように設定してください。



電源投入後、リモコンの [エアコンNo] を押すと室内機アドレスが表示されますので、
[▲] [▼] ボタンで接続されている室内機アドレスがリモコンに表示されることを、
必ず確認してください。

機能の設定

- リモコン及び室内機の各機能は、接続される室内機により自動設定されます。
(標準的な使い方をする場合は設定の変更はいりません。)
但し、グリル昇降設定と、特別に初期設定を変更する必要がある場合は、設定を変更してください。
設定方法は、リモコンの据付説明書をご覧ください。

工場出荷時、リモコンはグリル昇降無効の設定となっていますので、ラクリーナパネルご使用の場合は、必ずグリル昇降有効の設定が必要です。

各機能の初期設定は下記の通りです。

(1) リモコン機能		(2) 室内機能	
機能番号 Ⓐ	機能内容 Ⓑ	設定内容 Ⓒ	初期設定
01	グリル昇降設定	昇降無効	<input checked="" type="radio"/>
		有効50Hz地区	<input type="radio"/>
		有効60Hz地区	<input type="radio"/>
02	自動運転設定	自動運転有効	<input type="radio"/>
		自動運転無効	<input checked="" type="radio"/>
03	温度設定	温度設定有効	<input checked="" type="radio"/>
		温度設定禁止	<input type="radio"/>
04	運転切換	運転切換有効	<input checked="" type="radio"/>
		運転切換禁止	<input type="radio"/>
05	運転/停止	運転/停止有効	<input checked="" type="radio"/>
		運転/停止禁止	<input type="radio"/>
06	風量調整	風量調整有効	<input type="radio"/>
		風量調整禁止	<input checked="" type="radio"/>
07	風向調整	風向調整有効	<input type="radio"/>
		風向調整禁止	<input checked="" type="radio"/>
08	タイマー	タイマー有効	<input checked="" type="radio"/>
		タイマー禁止	<input type="radio"/>
09	リモコンセンサ設定	リモコンセンサ無効	<input checked="" type="radio"/>
		リモコンセンサ有効	<input type="radio"/>
10	停電補償設定	停電補償無効	<input checked="" type="radio"/>
		停電補償有効	<input type="radio"/>
11	換気設定	換気接続なし	<input checked="" type="radio"/>
		換気連動	<input type="radio"/>
12	温度範囲設定	換気非連動	<input type="radio"/>
		表示変更有	<input checked="" type="radio"/>
13	室内ファン速調	表示変更無	<input type="radio"/>
		ファン3速	<input type="radio"/>
		ファン2速	<input checked="" type="radio"/>
14	冷專/ヒーボン	ファン1速	<input type="radio"/>
		ヒーボン	<input checked="" type="radio"/>
15	外部入力設定	冷専	<input type="radio"/>
		個別運転	<input checked="" type="radio"/>
16	エラー表示設定	全台同一運転	<input type="radio"/>
		エラー表示有り	<input checked="" type="radio"/>
17	ルーバ制御設定	エラー表示無し	<input type="radio"/>
		ルーバ4位置停止	<input checked="" type="radio"/>
		ルーバ4位置運転	<input type="radio"/>

注1.「※」印の項目の初期設定は、室内機の機種毎に異なり、下記の通りとなります。

機能番号 (A)	機能内容 (B)	設定内容 (C)	初期設定
06	風量調整	風量調整有効 風量調整禁止	室内ファン風量 2, 3速の機種 室内ファン風量 1速の機種
07	風向調整	風向調整有効 風向調整禁止	オートスイングルーバ搭載機種 その他
13	室内ファン速調	ファン 3速 ファン 2速 ファン 1速	室内機ファン風量 3速の機種 室内機ファン風量 2速の機種 室内機ファン風量 1速の機種
14	冷専／ヒーボン	ヒーボン 冷専機	ヒーボン機 冷専機

注2. 室内機に機能がない内容の場合、設定しても室内機は作動しません。

注3. (1)のリモコン機能の⑯ルーバ制御設定を変更する場合は、(2)室内機能の④ルーバ制御設定も変更してください。

④ 制御の切換



囲みが工場出荷時の設定


室内機の制御内容を下記方法にて切換可能です。

SW5-1	ON	ドレンポンプ試運転
	OFF	ドレンポンプ自動
SW5-2	ON	加湿器残留運転 有効
	OFF	加湿器残留運転 無効
SW5-3	ON	外部入力 パルス入力
	OFF	外部入力 レベル入力
SW5-4	ON	緊急停止信号 有効
	OFF	緊急停止信号 無効
SW6-1		
SW6-2		
SW6-3		
SW6-4		
SW9-1		
SW9-2		
SW9-4	ON	ファン制御 高速（高天井）
	OFF	ファン制御 標準

J1	短絡	フィルタサイン有効
	開放	フィルタサイン無効
J2	短絡	運転制御標準
	開放	運転許可禁止
J3	短絡	暖房サーモOFF制御はJ4による
	開放	暖房サーモOFF時停止
J4	短絡	暖房サーモOFF時Lo風量運転
	開放	暖房サーモOFF時間欠運転
J8	短絡	加湿器ドレンポンプ非運動
	開放	加湿器ドレンポンプ運動
J10 J11	リモコン風量表示の切換	×：開放 ○：短絡
	記号	設定 1 設定 2 設定 3
	J10	○ × ○
	J11	○ ○ ×
	風量切換 設定	3速 (急／強／弱) 2速 (急／弱) 1速 (風量調整無効)
	※風量切換設定の工場出荷時設定は、室内機により異なります。	

注) 機種によっては、上記制御内容の一部が無い機種もございます。詳細は機種別の結線銘板をご覧ください。

⑤ 室内基板CnTコネクタの機能



注(1) 2 mより長くしないでください。

- XR1~4はDC12Vリレー（オムロンLY2F相当品）
- XR5は、DC12, 24V又はAC100Vリレー（オムロン製MY2F相当品）
- CnTコネクター（現地側）メーカー、形式

コネクター	モレックス	5264-06
端子	モレックス	5263T

●機能

出力 1	エアコン運転出力 (エアコンON時XR1=ON)
出力 2	暖房出力
出力 3	サーモON出力 (サーモON時XR3=ON)
出力 4	エアコン点検出力 (エアコン点検時XR4=ON)
入力 5	出荷時 XR5 OFF⇒ON エアコンON
	XR5 ON⇒OFF エアコンOFF
現地切換 (SW5のNo.3をON)	XR5 OFF⇒ONのパルス信号によりON/OFF反転

- 冷暖フリーマルチとして使用する場合は分流コントローラ（別売品）の据付説明書をご覧ください。
- 遠方発停・監視キットを別売品で準備しておりますのでご利用ください。

⑥ ドレンポンプ運転操作

ドレンポンプ運転がリモコン操作により可能です。リモコンを次の手順で操作してください。

1. ドレンポンプ強制運転の開始

- ①「試運転」ボタンを3秒以上押します。
「項目◆で選択」→「セットで決定」→「冷房試運転▼」と、表示が切り換わります。
- ②「冷房試運転▼」の表示の時に、■ボタンを一度押し、「ドレンポンプ運転◆」を表示させます。
- ③「セット」ボタンを押すと、ドレンポンプ運転を開始します。
表示：「ドレンポンプ運転」→「セットで停止」

2. ドレンポンプ運転の解除

- ④「セット」ボタン又は、「運転／停止」ボタンを押すと、ドレンポンプ強制運転を停止します。
エアコンは停止状態となります。

⑦ 試運転

試運転については、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

⑧ 故障診断方法

故障診断方法については、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

⑨ 工事完了後のチェック項目

- 電源電圧は本体表示と同じですか。
- 室外機側でアース工事はされていますか。
- 電源線の太さは指定の配線と同じですか。
- 電源線、信号線、リモコン線の接続位置は正しいですか。