

仕様

FF式温風暖房機(暖房専用)要目表						
項目		形式	MHF0134GFS2-S			
暖房	有効発熱量	kW {kcal/h}	LPG及び都市ガス13A 15.1{13,000} 都市ガス12A 14.1{12,100}			
	電源		単相100V 50/60Hz			
	使用燃料		LPG	13A	12A	
	燃料消費量	kW [m ³ /h]	17.9[0.68]	17.9[1.51]	16.7[1.41]	
	ガス供給圧	kPa	2.8	2.0	2.0	
	燃焼方式		強制燃焼式 四段比例制御			
	外形寸法	高さ	mm	1,746		
		幅	mm	600		
		奥行	mm	330		
	標準風量	m ³ /min	18			
	定格消費電力	W	126			
	室温制御		電子温度調節器内蔵			
	燃料配管接続口	呼び	R1/2			
	給排気筒壁貫通孔径	mm	Φ85~100			
	給排気筒延長		7m 5曲			
製品質量	kg	82				
エネルギー消費効率	%	84.7	83.5			

標準装備機能 : シングルパ、フィルターサイン, 自己診断機能, 鍵付操作パネル, 吹出口フェンス

集中制御システム対応(SSB-16, 16G, SSB2-16, 16G, TPS064, 240)

オプション : 運転表示, 異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ, 転倒時ガス遮断装置, 過熱防止装置, 炎検出器, 風圧スイッチ

フィルターサイン, プレパージ機能, ポストパージ機能, 排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 転倒防止金具, 本体固定金具, 木ネジ, 取扱説明書, 据付工事要領書

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は、高位発熱量を基準として算出しています。