

仕様

FF式温風暖房機(暖房専用)要目表						
項目		形式	MHF0105GFS-S			
暖房	有効発熱量	kW {kcal/h}	LPG及び都市ガス13A 11.6{10,000} 都市ガス12A 10.8{9,300}			
	電源		単相100V 50/60Hz			
	使用燃料		LPG	13A	12A	
	燃料消費量	kW [m ³ /h]	13.9[0.52]	13.9[1.17]	12.9[1.09]	
	ガス供給圧	kPa	2.8	2.0	2.0	
	燃焼方式		強制燃焼式 四段比例制御			
	外形寸法	高さ	mm	1,746		
		幅	mm	600		
		奥行	mm	330		
	標準風量	m ³ /min	14			
	定格消費電力	W	80			
	室温制御		電子温度調節器内蔵			
	燃料配管接続口	呼び	R1/2			
	給排気筒壁貫通孔径	mm	Φ85~100			
給排気筒延長		5m 5曲				
製品質量	kg	82				
エネルギー消費効率	%	84.7	83.7			

標準装備機能 : シングルパ、フィルターサイン、自己診断機能、鍵付操作パネル、吹出口フェンス

集中制御システム対応(SSB-16, 16G, TPS064, 240, リンナイ社制御盤)

オプション : 運転表示、異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ、転倒時ガス遮断装置、過熱防止装置、炎検出器、風圧スイッチ

フィルターサイン、フレパ°シ機能、ホ°ストパ°シ機能、排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 転倒防止金具、本体固定金具、木ネジ、取扱説明書、据付工事要領書

その他 : リンナイ社制御盤対応の際は別途中継用子機が必要となります(客先手配、現地にて取り付け)

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。