

仕様

FF式温風暖房機(暖房専用)要目表				
項目		形式	MHF0134KFS	
暖房	有効発熱量【Hi / Lo】	kW {kcal/h}	15.1 {13,000} / 12.1 {10,400}	
	電 源		単相100V 50/60Hz	
	使 用 燃 料		JIS K2203 灯油1号	
	燃 料 消 費 量【Hi / Lo】	L/h	1.70/1.40	
	燃 焼 方 式		機械噴霧式(ガンタイプ) Hi/Lo二段制御	
	外 形 寸 法	高 さ	mm	1,850
		幅	mm	600
		奥 行	mm	390
	標 準 風 量	m ³ /min	20	
	定 格 消 費 電 力	W(50/60Hz)	210/270	
	室 温 制 御		電子温度調節器内蔵	
	燃 料 配 管 接 続 口	mm	Φ8.0Cut, Φ7.2ホース継手 (内径Φ6.3耐油性ゴムホース)	
	給 排 気 筒 壁 貫 通 孔 径	mm	Φ105~110	
製 品 質 量	kg	91		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	%	86.8		

標準装備機能 : スイッチャ、フィルターサイン、オンタイマ、自己診断機能、HA端子、鍵付操作パネル、吹出口フェンス

オプション : 遠隔運転、運転表示、異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ、対震自動消火装置、過熱防止装置、炎検出器

フィルターサイン、プレパージ機能、ホストパージ機能、排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 転倒防止金具、本体固定金具、木ネジ、オイルストレーナ、取扱説明書、据付工事要領書

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。