

## 仕様

FF式温風暖房機(暖房専用)要目表				
項目		形式	MHF0300GD	
暖房	有効発熱量	kW {kcal/h}	LPG及び都市ガス13A 34.9{30,000} 都市ガス12A 32.4{27,900}	
	電源		単相100V 50/60Hz	
	使用燃料		LPG 13A	
	燃料消費量	kW [m <sup>3</sup> /h]	42.3 [1.52] 42.3 [3.38]	
	ガス供給圧	kPa	2.8 2.0	
	燃焼方式		先混合方式 Hi/Lo二段制御	
	外形寸法	高さ	mm	1,501
		幅	mm	853
		奥行	mm	530
	標準風量	m <sup>3</sup> /min	40	
	機外有効静圧	Pa(50/60Hz)	137/167	
	送風用電動機	W	400	
	定格消費電力	W(50/60Hz)	580/740	
	室温制御		電子温度調節器内蔵	
燃料配管接続口	呼び	R1/2		
給排気筒壁貫通孔径	mm	Φ135~140		
製品質量	kg	132		
エネルギー消費効率	%	82.5		

標準装備機能 : フィルターサイン, オンタイマ, 自己診断機能, HA端子

オプション : 遠隔運転, 運転表示, 異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ, 対震自動消火装置, 過熱防止装置, 炎検出器  
フィルターサイン, プレハージ機能, ホストハージ機能, 排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 本体固定金具, 取扱説明書, 据付工事要領書

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。