

## 仕様

FF式温風暖房機(暖房専用)要目表				
項目		形式	MHF0305GF	
暖房	有効発熱量	kW [kcal/h]	34.9 [30,000]	
	電源		単相100V 50/60Hz	
	使用燃料		LPG 13A	
	燃料消費量	kW [m <sup>3</sup> /h]	42.3 [1.52] 42.3 [3.38]	
	ガス供給圧	kPa	2.8 2.0	
	燃焼方式		先混合方式 Hi/Lo二段制御	
	外形寸法	高さ	mm	1,850
		幅	mm	1,000
		奥行	mm	450
	標準風量	m <sup>3</sup> /min	強47 弱40	
	定格消費電力	W(50/60Hz)	420/560	
	室温制御		電子温度調節器内蔵	
	燃料配管接続口	呼び	R1/2	
	給排気筒壁貫通孔径	mm	Φ135~140	
製品質量	kg	150		
エネルギー消費効率	%	82.5		

標準装備機能 : シングルパ、フィルターサイン、オンタイマ、自己診断機能、HA端子

オプション : 遠隔運転、運転表示、異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ、対震自動消火装置、過熱防止装置、炎検出器

フィルターサイン、フレア°ジ機能、ホ°ストパ°ジ機能、排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 転倒防止金具、本体固定金具、木ネジ、取扱説明書、据付工事要領書

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。