

## 仕様

FF式温風暖房機(暖房専用)要目表				
項目		形式	MHF0355KF	
暖房	有効発熱量	kW {kcal/h}	40.7 {35,000}	
	電源		単相100V 50/60Hz	
	使用燃料		JIS K2203 灯油1号	
	燃料消費量	L/h	4.60	
	燃焼方式		機械噴霧式(ガンタイプ) Hi/Lo二段制御	
	外形寸法	高さ	mm	1,850
		幅	mm	1,000
		奥行	mm	450
	標準風量	m <sup>3</sup> /min	強47 弱40	
	定格消費電力	W(50/60Hz)	420/560	
	室温制御		電子温度調節器内蔵	
	燃料配管接続口	mm	Φ8.0Cut, Φ7.2ホース継手 (内径Φ6.3耐油性ゴムホース)	
	給排気筒壁貫通孔径	mm	Φ135~140	
	製品質量	kg	150	
エネルギー消費効率	%	86.3		

標準装備機能 : シングルパ、フィルターサイン、オンタイマ、自己診断機能、HA端子

オプション : 遠隔運転、運転表示、異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ、対震自動消火装置、過熱防止装置、炎検出器

フィルターサイン、プレパージ機能、ポストパージ機能、排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 転倒防止金具、本体固定金具、木ネジ、オイルストレーナ、取扱説明書、据付工事要領書

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。