

仕様

| 温 風 暖 房 機 要 目 表 | | | |
|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 項 目 | | 形 式 | MHU0255GF |
| 暖 房 | 有 効 発 熱 量 | kW [kcal/h] | 29. 1{25, 000} |
| | 電 源 | | 単相100V 50／60Hz |
| | 使 用 燃 料 | | LPG 13A |
| | 燃 料 消 費 量 | m ³ /h | 1. 3 2. 8 |
| | ガス供給圧 | kPa | 2. 8 2. 0 |
| | 燃 燃 烧 方 式 | | 先混合方式 Hi／Lo二段制御 |
| | 外 形 尺 法 | 高 さ | mm 1, 850 |
| | | 幅 | mm 1, 000 |
| | | 奥 行 | mm 450 |
| | 標 準 風 量 | m ³ /min | 強40 弱40 |
| | 定 格 消 費 電 力 | W(50/60Hz) | 370／420 |
| | 室 温 制 御 | | 電子温度調節器内蔵 |
| | 燃 料 配 管 接 続 口 | 呼び | R1／2 |
| | 煙 突 接 続 口 | mm | OD100 |
| | 製 品 質 量 | kg | 150 |

標準装備機能 : スイングルーバ, フィルターサイン, オンタイマ, 自己診断機能, HA端子

オプション : 遠隔運転, 運転表示, 異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サ-ミタ, 対震自動消火装置, 過熱防止装置, 炎検出器

フィルターサイン, プレバージ機能, ポストバージ機能

標準付属品 : 転倒防止金具, 本体固定金具, 木ネジ, 取扱説明書, 据付工事要領書

注) []内は参考値です。

燃料消費量は右記の発熱量を基準として算出しています。(13A:40.6MJ/m³ LPG:91MJ/m³)