

仕様

		暖房専用機	
項目		形式	
		MHU0300KD	
有効発熱量	kW [kcal/h]	34.9 [30,000]	
電源		単相100V 50/60Hz	
使用燃料		JIS K2203 灯油1号	
燃料消費量	L/h	3.95	
燃焼方式		機械噴霧式(ガンタイプ) Hi/Lo二段制御	
外形寸法	高さ	mm	1501 (1471+30)
	幅	mm	853
	奥行	mm	530 (452+78)
標準風量	m ³ /min	40	
機外有効静圧	Pa[mmAq] (50/60Hz)	137/167 {14/17}	
送風用電動機	W	400	
定格消費電力	W(50/60Hz)	580/740	
室温制御		電子温度調節器内蔵	
燃料配管接続口	mm	フレア継手 (Φ8.0Cut)	
		Φ7.2ホース継手 (内径Φ6.3耐油性ゴムホース)	
煙突接続口外径	mm	OD 100	
製品質量	kg	132	
エネルギー消費効率	%	86.3	

標準装備機能 : フィルターサイン, オンタイマ, 自己診断機能, HA端子

オプション : 遠隔運転, 運転表示, 異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サミスタ・対震自動消火装置・過熱防止装置・炎検出器
フィルターサイン・プレパージ機能・ポストパージ機能

注)[]内は参考値です。