

仕様

温風暖房機要目表				
項目		形式	MHU0355GF	
暖房	有効発熱量	kW {kcal/h}	40.7 {35,000}	
	電源		単相100V 50/60Hz	
	使用燃料		LPG 13A	
	燃料消費量	m ³ /h	1.8 3.9	
	ガス供給圧	kPa	2.8 2.0	
	燃焼方式		先混合方式 Hi/Lo二段制御	
	外形寸法	高さ	mm	1,850
		幅	mm	1,000
		奥行	mm	450
	標準風量	m ³ /min	強49 弱40	
	定格消費電力	W(50/60Hz)	550/560	
	室温制御		電子温度調節器内蔵	
燃料配管接続口	呼び	R1/2		
煙突接続口	mm	OD100		
製品質量	kg	150		

標準装備機能 : シングルパ、フィルターサイン、オンタイマ、自己診断機能、HA端子

オプション : 遠隔運転、運転表示、異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ、対震自動消火装置、過熱防止装置、炎検出器

フィルターサイン、プレパージ機能、ポストパージ機能

標準付属品 : 転倒防止金具、本体固定金具、木ネジ、取扱説明書、据付工事要領書

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は右記の発熱量を基準として算出しています。(13A:40.6MJ/m³ LPG:91MJ/m³)