

仕 様

温 風 暖 房 機 要 目 表			
要 目		形式	MHU0800KF
有 効 発 熱 量	電 源	単位	93.0 {80,000}
		kW {kcal/h}	3相 200V 50/60Hz
本体外形寸法	高 さ	mm	1,811
	幅	mm	1,370
	奥 行	mm	755
ダクト吸込ダクト		mm	_____
接続口吐出ダクト		mm	_____
燃 料 装 置	使 用 燃 料		灯油
	燃 料 消 費 量	L/h	11.4
	燃 焼 方 式		機械噴霧式(ガンタイプ) Hi/Lo二段制御
	オ イ ル	燃 焼 用 電 動 機	単相 200V 2P 0.15kW
	パ	排 気 用 電 動 機	_____
	ナ	電 磁 弁	MV-201
		オ イ ル ポ ンプ	GFS-VEA
		着 火 用 変 圧 器	S7200A200-OHL 200V/20kV
		燃 料 配 管 接 続 口	Φ9.52CuT用フレアナット
		着 火 装 置	電気火花式自動着火
送 風 装 置	重 油 予 熱 装 置		_____
	標 準 風 量	m ³ /min	100
	有 効 静 圧	Pa	_____
	送 風 機		両吸込多翼送風機
	送 風 用 電 動 機		3相 200V 4P 0.75kW
定 格 消 費 電 力		kW (50/60Hz)	1.36/1.35
電 源 容 量		kVA (50/60Hz)	2.53/2.24
安 全 装 置 及 び 自 動 制 御 装 置	燃 焼 制 御		マイコン制御
	対 震 制 御		対震スイッチ D7H-B1
	温 風 制 御		送風用サーミスタ並びにリミットスイッチ(ハイメタルサーモ)
	送 風 制 御		送風用サーミスタ
表 示 灯	室 温 制 御		室温サーミスタ(内蔵)
			運転 燃焼 点検
エ ア フ ィ ル タ			樹脂繊維
煙 突 接 続 口 径		mm	OD198
製 品 質 量		kg	290
燃 焼 炉 材 質			熔融アルミメッキ鋼板
付 属 品			オイルストレーナ 1個
			取扱説明書 1部
			据付工事要領書 1部
伝 熱 面 積		m ²	5.1
備 考			
注){ }内は参考値です。			
燃料消費量は右記の発熱量を基準として算出しています。(灯油:43.5MJ/kg)			