

形 式		セット形式		室内ユニット		室外ユニット	
電 源		FDKVP403		FDKXP403CK3		FDCXP403CK	
能力 [最小～最大]		定格冷房		中間冷房		リモコン	
消費電力		3.6 [1.7～4.0]		1.7		RC-D2B	
運転電流		0.94		0.318		200V ～ 50/60Hz	
運転電圧		5.5		—			
運転効率		85		—			
エネルギー消費効率		3.83		5.35			
通年エネルギー消費効率		6.1					
定格冷房時の顕熱比		0.86					
始動電流 <最大電流>		5		< 13 >			
外形寸法		298 × 840 × 240		595 × 780 (+67) × 290			
高さ × 巾 × 奥行							
パネル色 (マンセル)		ケルホワイト (9.368.7/0.1近似)		スチールホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			
製品質量		12		40			
送風量		急: 14 強: 12 弱: 10		41			
モータ出力		33		34			
機外静圧		0		0			
運転音		急: 42 強: 39 弱: 37		47			
圧縮機用電動機出力		—		0.7			
補助電熱器		組込不可		—			
液配管		室内接続φ6.35 (7/17) 配管φ6.35x0.8 室外接続φ6.35 (7/17)					
ガス配管		φ12.7 (7/17) φ12.7x0.8		φ12.7 (7/17)			
長さ制限		40以内					
高圧制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)					
冷媒量		R410A 出荷時 1.55kg (室外) 追加量: 20g/m 但し 30m 以内は不要 (チャージレス)					
設計圧力		高圧部 4.15 低圧部 2.21					
法定冷凍能力		0.32 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)					
I Pコード		IPX0		IP24			

(1) 冷房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格 (JIS B8616:2006) 及び (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048:2006) 条件により運転した値です。

(2) 運転音は JIS 規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。

室内ユニット外形図 PHA000Z962
電気配線図 PHA000Z964
室外ユニット外形図 PCA001Z488
電気配線図 PCA001Z510
リモコン PJZ000Z242
使用範囲 PHA000Z961

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	20A, 30mA, 0.1sec
開閉器容量	30 A
ヒューズ	20 A
電源線太さ	φ2.0×2
配線こう長	27 m
アース線	φ1.6 以上 (M5)
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm ² ×3心

室内ユニット固定

取付板を付属

室内ユニット 排水

自然排水

ドレン配管

VP16

室外ユニット固定

アンカーボルト M10 x 4本

設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水

ベース排水穴 φ20 x 5箇所