

要 目 表								
名 称		三菱重工パッケージエアコン						
形 式		ACWP253HKT						
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房・除湿・外気冷房・換気						
電 源		単相 200V 50/60Hz						
運 転 特 性	運 転 の 種 類		定格冷房	中間冷房	定格暖房標準	中間暖房	定格暖房低温	
	能 力		kW	2.2【1.2～2.5】	1.2	2.5【1.3～3.2】	1.3	2.4
	消 費 電 力		kW	0.80<0.96>	0.42	0.75<1.09>	0.36	0.88
	運 転 電 流		A	4.73<5.56>	—	4.41<6.41>	—	—
	運 転 力 率		%	85	—	85	—	—
	エネルギー消費効率			2.75	2.86	3.33	3.61	冷暖平均:3.04
	通年エネルギー消費効率			3.4				
	定格冷房時の顕熱比			0.91	—			
	始 動 電 流		A	5				
	運 転 音		dB	室内側: 急:42 弱:38 室外側: 51				
外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	標準仕様:710×1855×295 全熱交仕様:710×2025×295					
製 品 質 量		kg	標準仕様:117 全熱交仕様:124					
冷 却 装 置	圧縮機	形 式	5CS102XFA					
		定 格 出 力	kW	0.5				
		クランクケースヒータ	W	20				
冷 媒 制 御 機 器	電子膨張弁							
	冷 媒 封 入 量	kg	1.0 (R410A)					
	冷 凍 機 油	l	0.36 (RB68A)					
送 風 装 置	形 式		室内側:両吸込多翼遠心式×2 室外側:両吸込多翼遠心式×2					
	定 格 出 力	W	室内: 20 (4極) 室外: 157 (8極)					
	風 量	m ³ /min	室内: 急:8 強:7 弱:6 室外: 16					
	機 外 静 圧	Pa	室内: 10 室外: 60					
	エ ア フ ィ ル タ		PPネット (洗浄可能)					
高 性 能 フ ィ ル タ			— (取付可能、比色法65%・交換)					
換 気 量		m ³ /min	標準仕様:2.1 全熱交仕様:1.7					
外気取入量(外気冷房時)		m ³ /min	4					
補 助 電 気 ヒ ー タ			取付不可					
加 湿 器			— (取付可能、気化式加湿器0.5kg/h)					
全 熱 交 換 器			— (取付可能、温度効率:70%・エンタルピー効率:冷房時55%、暖房時60%)					
除 霜			マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式					
運 転 調 整			操作(運転切換、風量調整、タイマ、換気) 室温調節(電子サーモスタット) 表示(運転・点検用LED、液晶表示)					
保 護 装 置			冷房時フロスト防止、過負荷保護、吐出温度保護					
付 属 品			ドレンソケット、高さ調整ボルト					
別 売 品			リモコン(RC-D3)					
ド レ ン 接 続 口			VP25の排水管接続可能					
設 計 圧 力		MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21					
I P コ ー ド			室内側 IPX0 室外側 IPX0 (防水対策有)					

注1. 冷房・暖房能力および運転特性は、JIS-B8616条件で風量「急」、換気「閉」、全熱交換器、高性能フィルタ無運転です。

尚暖房低温能力は着霜補正済の値です。【 ～ 】は最小最大範囲幅を示しく >は最大能力時の値です。

2. 運転音はJIS規格に準拠し、無響室にてペリカー無、高性能フィルタ無、換気「閉」の状態にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は、周囲の音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

3. 換気運転は冷暖房運転と連動となります。換気運転単独はできません。