

ｽﾌﾟﾘｯﾄ形電算室用空調機 R410A対応 仕様書

形 名		室内：DCVP450A1 (-6)		室外：AUCVSP450DA1		台数	記号
電 源	V/Hz	三相 200V/50Hz		三相 200V/60Hz			
	力	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房		
	配込	27.0	50.0	45.0	50.0		
	空気	19.0	20.0	27.0	20.0		
能	室内 乾球温度	35.0	7.0	35.0	7.0		
	室内 湿球温度	14.86	14.55	14.86	14.55		
	室外 乾球温度	48.5	47.5	48.5	47.5		
	室外 湿球温度	88	88	88	88		
電 気	消費電力	185	171	185	171		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	%	%	%	%		
	特性	A	A	A	A		
性	室内にリフト始動電流	1950	1980	1950	1980		
	室外にリフト始動電流	1950	1980	1950	1980		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 内	風 風量	260	260	260	260		
	機 機外静圧	Pa	Pa	Pa	Pa		
	電動機出力	kW	kW	kW	kW		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
室 外	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	エアフィルタ	PPハニカム織	PPハニカム織	PPハニカム織	PPハニカム織		
室 内	質量	490	490	490	490		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
	風 風量	400	400	400	400		
室 外	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
	機 圧力損失	kW	kW	kW	kW		
室 内	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 外	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 内	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 外	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 内	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 外	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 内	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 外	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 内	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 外	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 内	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 外	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 内	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 外	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 内	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 外	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 内	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 外	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 内	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 外	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 内	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 外	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 内	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 外	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 内	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 外	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 内	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 外	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 内	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 外	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 内	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 外	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 内	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 外	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 内	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 外	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 内	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 外	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 内	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 外	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 内	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 外	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 内	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 外	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 内	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 外	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 内	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ	クロスフィンチューブ		
	質量	450	450	450	450		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	mm	mm	mm		
	送 形式×個数	mm	mm	mm	mm		
室 外	風 風量	400	400	400	400		
	機 電動機出力	0.38×2	0.38×2	0.38×2	0.38×2		
	圧 形式	mm	mm	mm	mm		
	縮 電動機出力	kW	kW	kW	kW		
室 内	法定冷凍トン	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17	2.47+2.17		
	消費電力	kW	kW	kW	kW		
	運転電流	A	A	A	A		
	運転電圧	dB	dB	dB	dB		
室 外							