

三菱重エゼンエアコン [天井埋込形 インバータ] ラクリーナパネル				冷媒 R410A	
形 式		セット形式 FDTVP451HKZ			
		室内ユニット FDTVP45Z		室外ユニット FDCVP451HK	
		パネ ル T-PSL-34W		リモコン RC-D1	
電 源		-		単相 200V 50/60Hz	
能 力 〔最小能力～最大能力〕		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			4.0 〔 2.0 ～ 4.5 〕	4.2 〔 2.1 ～ 5.0 〕	5.0
消 費 電 力 〔 最大能力時 〕		kW	0.97 / 0.97 〔 1.09 / 1.09 〕	1.05 / 1.05 〔 1.18 / 1.18 〕	1.89 / 1.89
運 転 電 流 〔 最大能力時 〕		A	6.1 / 6.1 〔 6.9 / 6.9 〕	6.3 / 6.3 〔 7.1 / 7.1 〕	――
力 率		%	80 / 80	83 / 83	――
始 動 電 流		A	5 / 5		
外 形 寸 法	本 体	mm	270×840×840		595×780(+67)×290
	高さ×巾×奥行 パネル	mm	35×950×950		- - -
パネ ル 色 (マンセル)			パールホワイト (N8.5 近似)		スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
製 品 質 量		kg	本体 24 ハﾟ 8		40
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：15 強：14 弱：13		41/37
	モータ出力	W	14		34
	機外静圧	Pa	0		- - -
圧縮機用電動機出力		kW	-		0.8
補 助 電 熱 器		kW	オプション(1.2)		- - -
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続 φ6.35(フレア) 配管 φ6.35×0.8 室外接続 φ6.35(フレア)		
	ガス配管		φ12.7(フレア) φ12.7×0.8 φ12.7(フレア)		
	長さ制限	m	40以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		R410A 出荷時1.75kg(室外) 追加量:20g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：31 強：30 弱：29		冷房：47 暖房：48
法定冷凍能力		トン	0.37		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。					
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)					
※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)					
ハﾟ 形式		降下長	オートスイング	リモコン形式	
T-PSL-34W		～ 2 m	付	RC-D1	
T-PSCL-34W		～ 4 m	付	RC-D1	
T-PNL-34W		～ 2 m	無	RC-D1	
				室内機外形図 PJA002Z726	
				電気配線図 PJA002Z675	
				室外機外形図 PCA001Z333	
				電気配線図 PCA001Z334	

三菱重工セゾンエアコン [天井埋込形 インバータ]				冷媒 R410A				
形 式		セット形式 FDTVP451HKZ						
		室内ユニット FDTVP45Z		室外ユニット FDCVP451HK				
		パネ ル T-PSA-34W		リモコン RC-D1				
電 源				- - -		単相 200V 50/60Hz		
能 力 〔最小能力～最大能力〕		kW	冷 房		暖 房		暖房低温	
			4.0 〔 2.0 ～ 4.5 〕		4.2 〔 2.1 ～ 5.0 〕		5.0	
消 費 電 力 〔最大能力時〕		kW	0.97 / 0.97 〔 1.09 / 1.09 〕		1.05 / 1.05 〔 1.18 / 1.18 〕		1.89 / 1.89	
運 転 電 流 〔最大能力時〕		A	6.1 / 6.1 〔 6.9 / 6.9 〕		6.3 / 6.3 〔 7.1 / 7.1 〕		_____	
力 率		%	80 / 80		83 / 83		_____	
始 動 電 流		A	5 / 5					
外 形 寸 法		本体	mm	270×840×840		595×780(+67)×290		
		高さ×巾×奥行	パネル	mm	35×950×950		- - -	
パネ ル 色 (マンセル)				パールホワイト (N8.5 近似)		スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
製 品 質 量		kg	本体 24 パネル 7		40			
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：15 強：14 弱：13		41/37			
	モータ出力	W	14		34			
	機外静圧	Pa	0		- - -			
圧縮機用電動機出力		kW	- - -		0.8			
補 助 電 熱 器		kW	ワット(1.2)		- - -			
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続 φ6.35(フレア) 配管 φ6.35×0.8 室外接続 φ6.35(フレア)					
	ガス配管		φ12.7(フレア) φ12.7×0.8 φ12.7(フレア)					
	長さ制限	m	40以内					
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)					
	冷 媒 量		R410A 出荷時1.75kg(室外) 追加量:20g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)					
騒 音 値		dB(A)	急：31 強：30 弱：29		冷房：47 暖房：48			
法定冷凍能力		トン	0.37					
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要					

- (1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm²×3心)

※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)

パネ形式	オートスイング	パネル色(マンセル)近似値
T-PSA-34W	付	パールホワイト (N8.5)
T-PSA-34SB	付	シャドウブラック(7.2BG2.9/0.6)
T-PSA-34C	付	ウッドベージュ(2.5Y8/4)
T-PNA-34W	無	パールホワイト (N8.5)

室内機外形図 PJA002Z727
電気配線図 PJA002Z675
室外機外形図 PCA001Z333
電気配線図 PCA001Z334

ESP-PP-7155-02 (TV04)