

三菱重エゼンエアコン [天井埋込形 インバータ] ラクリーナパネル				冷媒 R407C	
形 式		セット形式		FDTVP160HZ	
		室内ユニット FDTVP160Z		室外ユニット FDCVP160HZ	
		パネ ル T-PSL-34W		リモコン RC-D1	
電 源				- - - 3 相 200V 50/60Hz	
能 力 〔最小能力～最大能力〕		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			14.0 〔 5.0 ～ 16.0 〕	16.0 〔 4.0 ～ 19.0 〕	16.0
消 費 電 力 〔 最大能力時 〕		kW	3.88 / 3.88 〔 5.13 / 5.13 〕	4.35 / 4.35 〔 6.64 / 6.64 〕	6.75 / 6.75
運 転 電 流 〔 最大能力時 〕		A	11.90 / 11.90 〔 16.3 / 16.3 〕	13.3 / 13.3 〔 20.8 / 20.8 〕	――
力 率		%	94 / 94	94 / 94	――
始 動 電 流		A	5 / 5		
外 形 寸 法	本 体	mm	365×840×840		1,300×970×370
	高さ×巾×奥行 パネル	mm	35×950×950		- - -
パネ ル 色 (マンセル)			パールホワイト (N8.5 近似)		ホーラホワイト (2.5Y7.5/1 近似)
製 品 質 量		kg	本体 31 ハﾟル 8		112
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：30 強：26 弱：23		100 / 100
	モータ出力	W	120		65×2
	機外静圧	Pa	0		- - -
圧縮機用電動機出力		kW	- - -		3.0
補 助 電 熱 器		kW	オプション(2.7)		- - -
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続φ9.52 (ﾌﾚｱ) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52(ﾌﾚｱ)		
	ガス配管		φ19.05 (ﾌﾚｱ) φ19.05x1.0		φ19.05(ﾌﾚｱ)
	長さ制限	m	70以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		R407C 出荷時 5.00kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：44 強：42 弱：39		冷房49 暖房51
法定冷凍能力		ﾄﾝ	1.60		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。					
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。					
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)					
※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)					
パネ ル形式		降下長	オートスイング	リモコン形式	
T-PSL-34W		～ 2 m	付	RC-D1	
T-PSCL-34W		～ 4 m	付	RC-D1	
T-PNL-34W		～ 2 m	無	RC-D1	
				室内機外形図 PJA002Z679	
				電気配線図 PJA002Z660	
				室外機外形図 PCA001Z300	
				電気配線図 PCA001Z302	

三菱重工セゾンエアコン〔天井埋込形 インバータ〕				冷媒 R407C	
形 式		セット形式		FDTVP160HZ	
		室内ユニット FDTVP160Z		室外ユニット FDCVP160HZ	
		パ ネ ル T-PSA-34W		リモコン RC-D1	
電 源		- - -		3 相 200V 50/60Hz	
能 力 〔最小能力～最大能力〕		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			14.0 〔 5.0 ～ 16.0 〕	16.0 〔 4.0 ～ 19.0 〕	16.0
消 費 電 力 〔 最大能力時 〕		kW	3.88 / 3.88 〔 5.13 / 5.13 〕	4.35 / 4.35 〔 6.64 / 6.64 〕	6.75 / 6.75
運 転 電 流 〔 最大能力時 〕		A	11.90 / 11.90 〔 16.3 / 16.3 〕	13.3 / 13.3 〔 20.8 / 20.8 〕	―――
力 率		%	94 / 94	94 / 94	―――
始 動 電 流		A	5 / 5		
外 形 寸 法	本 体	mm	365×840×840		1,300×970×370
	高さ×巾×奥行 パネル	mm	35×950×950		- - -
パ ネ ル 色 (マンセル)			パールホワイト (N8.5 近似)		ホーラホワイト (2.5Y7.5/1 近似)
製 品 質 量		kg	本体 31 パネル 7		112
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：30 強：26 弱：23		100 / 100
	モータ出力	W	120		65×2
	機外静圧	Pa	0		- - -
圧縮機用電動機出力		kW	- - -		3.0
補 助 電 熱 器		kW	ワット(2.7)		- - -
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続φ9.52 (ﾌﾚｱ) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52(ﾌﾚｱ)		
	ガス配管		φ19.05 (ﾌﾚｱ)	φ19.05x1.0	φ19.05(ﾌﾚｱ)
	長さ制限	m	70以内		
	高さ制限		30以内(室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		R407C 出荷時 5.00kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：44 強：42 弱：39		冷房49 暖房51
法定冷凍能力		トン	1.60		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒＜R407C＞を使用しております。					
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。					
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)					
※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)					
パネル形式	オートスイング	パネル色(マンセル)近似値			
T-PSA-34W	付	パールホワイト (N8.5)			
T-PSA-34SB	付	シャドウブラック(7.2BG2.9/0.6)			
T-PSA-34C	付	シャドウブラック(7.2BG2.9/0.6)			
T-PNA-34W	無	パールホワイト (N8.5)			
		室内機外形図 PJA002Z680			
		電気配線図 PJA002Z676			
		室外機外形図 PCA001Z300			
		電気配線図 PCA001Z302			