

形 式		セット形式		室内ユニット FDRVP633D		室外ユニット FDCVP633HKD	
電 源		---		リモコン R-UM-37WB		リモコン RC-D4	
能力 [最小～最大]		定格冷房		中間冷房		200V ～ 50/60Hz	
消費電力		5.6 [2.6～6.3]		2.6		定格暖房標準	
運転電流		1.65		0.550		6.3 [2.9～8.0]	
運転力率		8.4		—		1.67	
エネルギー消費効率		98		—		8.5	
年間エネルギー消費効率		3.39		4.73		98	
冷暖平均COP		3.58		—		3.77	
定格冷房時の顕熱比		0.86		—		4.45	
始動電流 <最大電流> A		5		< 14 >		—	
外形寸法 本体高さ×巾×奥行 mm		299 × 950 × 635		750 × 880 (+88) × 340		—	
パナール色 (マンセル)		クロメートフリー鋼板		スチロワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		—	
製品質量 kg		40		60		—	
送風量 m ³ /min		P 急 : 23 急 : 20 強 : 18 弱 : 15		冷房 60 暖房 50		—	
モータ出力 W		100		86		—	
機外静圧 Pa		標準 : 50/45 高速 : 85/100		0		—	
運転音 dB(A)		P 急 : 40 急 : 35 強 : 32 弱 : 29		冷房 51 暖房 48		—	
圧縮機用電動機出力 kW		—		1.3		—	
補助電熱器 kW		組込不可		—		—	
液配管 mm		室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)		φ15.88 (7/16)		φ15.88 (7/16)	
ガス配管 mm		φ15.88 (7/16)		φ15.88x1.0		φ15.88 (7/16)	
長さ制限 m		70以内		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		—	
高さ制限		R410A 出荷時 2.95kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		高圧部 4.15 低圧部 2.21		—	
冷媒量 MPa		0.60 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		IPX0		IP24	
設計圧力 トン		—		—		—	
法定冷凍能力		—		—		—	
I Pコード		—		—		—	
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格 (JIS B8616:2006) 及び (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048:2006) 条件により運転した値です。		(2)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。		(3)ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定 (P急・急・強) としてください。		※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。	