

耐重塩害仕様／室外ユニット仕様書

形 式		AUCVSP4503H, 5603H, AUCVRSP4503H, 5603H AUCVSP4503DC, 5603DC, APCVSP2803DC, 4503DC	
部 品 名		耐 重 塩 害 仕 様	
外板		塗装用亜鉛鉄板＋塗装 下塗：カチオン電着塗装, 上塗：アクリル樹脂焼付塗装 ※塗装色 スタッコホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）	
底板		Zn-Al-Mg合金メッキ銅板＋塗装 下塗：カチオン電着塗装, 上塗：アクリル樹脂焼付塗装 ※塗装色 スタッコホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）	
ドレンパン		Zn-Al-Mg合金メッキ銅板＋塗装 下塗：カチオン電着塗装, 上塗：アクリル樹脂焼付塗装 ※塗装色 スタッコホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）	
フィンガード		鉄線＋樹脂コーティング	
ファンガード		鉄線＋樹脂コーティング	
ファン		プラスチック	
ファンモータ		アルミダイキャスト＋防錆剤塗布	
モータベース		銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布	
熱交換器	フィン	高耐食仕様プレコートアルミ（青色）	
	配管	銅管＋防錆剤塗布	
	側板	亜鉛鉄板＋防錆剤塗布	
圧縮機		銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布	
アキュームレータ、レシーバ		銅管＋銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布	
基板		制御基板	CEM3銅張積層板＋防湿剤塗布
		INV基板	CEM3銅張積層板＋防湿剤塗布
		ノイズフィルタ基板	CEM3銅張積層板＋防湿剤塗布
		CEV基板	紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布
電装品箱		塗装用亜鉛鉄板＋カチオン電着塗装（下塗）＋アクリル樹脂焼付塗装（上塗）	
操作弁ブラケット		塗装用亜鉛鉄板＋カチオン電着塗装（下塗）＋アクリル樹脂焼付塗装（上塗）	
ネジ	外側	ステンレス＋亜鉛コーティング＋クロメート処理＋フッ素コーティング	
	内側	ステンレス＋亜鉛コーティング＋クロメート処理＋フッ素コーティング	
他（機能品、銘板）		鉄鋼＋亜鉛コーティング＋クロメート処理	
		ステンレス＋不動態化処理	
		標準機と同じ	

記事

- 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002に基づいています。
2, 左表にて__下線は、標準機仕様と異なる点を示します。
3, 据付時のご注意
(a) 建物の風下や軒下等に設置してください。
(b) 海岸線に設置する場合直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。
(c) 水はけのよい場所に設置してください。
(d) 据付時についた傷は補修してください。
(e) 取り外したサービスパネル取り付けのネジは、作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
4, メンテナンス時のご注意
シーズンオフなどで長期間ユニットを停止する場合はユニットにカバーをかける等の処置をしてください。

適用機種 AUCVSP4503H, AUCVSP5603H AUCVRSP4503H, AUCVRSP5603H AUCVSP4503DC, AUCVSP5603DC APCVSP2803DC, APCVSP4503DC		形 式 AUCV(R)S AUCVS-DC, APCVS		●□	
発行所 千賀		名 称 耐重塩害仕様		訂 付 1/1	
100527		PCD000Z533			