

組合せ室内ユニット			FDIVXP403G, 453G, 503G, 563G, 713G, 803G FDTP633G, FDTV633G			FDIVXP1123G, 1403G, 1603G										
電 源			200V ～ 50/60Hz			室内機コントロールから供給										
外形寸法	本体	mm	346 × 840 × 840 (天井裏部分)			398 × 840 × 840 (天井裏部分)										
高さ×巾×奥行	パネル		35 × 950 × 950 (天井露出部分)													
パネル色 (マンセル)			プラスチック (6.8Y8.9/0.2近似)													
製品質量	質量	kg	パネ：12													
風量	量		エアコン停止中：停止 / 運転中は、Lo 風量に変わります													
運転音	音		お掃除運転中：機械作動音が発生します。エアコン運転中は、組合せエアコンLoの騒音＋約1dB (A)													
パネルコナナの表示部			お掃除運転中：緑点灯 / ダスト回収表示：黄点灯 / 点検表示：緑点滅 / バックアップスイッチ													
グリル昇降 (ダスト回収)			グリルと共にダストボックスを手元に下しダスト回収が行えます。昇降高さは、最大4m 10cm ¹ ッチで設定可能													
室内ユニット外形図			PJF000Z229			PJF000Z230										
電気配線図			PJF000Z233													
組合せリモコン			ecoタッチリモコン：RC-DX1G			RC-D4G : 含むワイヤレスリモコン										
お掃除制御	清掃時間帯	A：0:00～6:00	設定された時間帯内の任意の時刻に自動清掃を開始します。 エアコンの停止している時間を見計らって開始します。 エアコンが運転している場合は、風量をL0まで下げて行います。 通常使用時間外（在籍時間外）の選択を推奨します。			清掃時間帯の設定はできません。 室内機の運転時間により、停止中/運転中 任意に開始します										
		B：6:00～12:00														
		C：12:00～18:00														
		D：18:00～23:59														
		時刻指定：00:00														
清掃間隔	A：毎日～3日	清掃開始時点の室内機の運転時間を見て、清掃時間帯に運転を行います。 運転時間がゼロの場合は、最大間隔で行います。			室内機運転時間を積算し、8～16時間毎に運転を行います											
	B：2日～4日															
ダスト回収タイマー	A：半年毎	設定された日になると、リモコンに『ホコリを回収してください』の表示が出ます。パネル表示部に黄色の点灯をしますホコリ回収完了をタッチした日にちから、設定期間をカウントします。 日付指定の場合は毎年指定日に表示を行います。			設定された時間になると、パネル表示部に黄色の点灯をします。 フィルターサインの設定により切換可能。 設定1：1000時間 設定2：2000時間 設定3：2500時間											
	B：1年毎															
	C：2年毎															
	日付指定 00月00日															
据付上の注意事項						ブラシとフィルターは、消耗品です。3年を目安に交換を行ってください										
次の場所への設置は避けてください。故障の原因になります。						い。但し、環境条件や使用条件によっては、想定している交換周期よりも早く消耗が進みフィルターの目詰まり等の影響がでる場合がありますので、定期的な保守点検を行うことを願います。										
油煙が発生する作業場						<table><tr><td>交換用エアフィルター</td><td>PJF437A005</td></tr><tr><td>ブラシ・セット</td><td>PJF437A007</td></tr><tr><td>シャフトモータ・セット</td><td>PJF512T005</td></tr><tr><td>ブラシモータ・セット</td><td>PJF512T006</td></tr></table>			交換用エアフィルター	PJF437A005	ブラシ・セット	PJF437A007	シャフトモータ・セット	PJF512T005	ブラシモータ・セット	PJF512T006
交換用エアフィルター	PJF437A005															
ブラシ・セット	PJF437A007															
シャフトモータ・セット	PJF512T005															
ブラシモータ・セット	PJF512T006															
粉が浮遊する作業場																
タバコの煙が多いところ																
水蒸気の発生、湿気の多いところ																
化粧品・特殊なスプレーを使用するところ																
次の場所への設置は避けてください。温度制御が重要なところ						次のオプションとの組合せはできません。										
エアコン運転中に清掃運転を開始すると、風量Lo・風向制御停止となります。						フィルタ関連・加湿器・電気集塵器・遠方発停監視キット										
24時間運転等のところでは、自動清掃中（約1時間）運転状態（能力低下）が変わります。						＜本体のCn-Iは、使用できません。＞										