

系 統		FDTP564		FDTP634		FDTP714		FDTP804		FDTP1124			
形 式	パネル	T-PSCL-3BW		T-PSCL-3BW		T-PSCL-3BW		T-PSCL-3BW		T-PSCL-3BW		T-PSCL-3BW	
		RC-DX2(RC-DX1G,RC-D4G)		RC-DX2(RC-DX1G,RC-D4G)		RC-DX2(RC-DX1G,RC-D4G)		RC-DX2(RC-DX1G,RC-D4G)		RC-DX2(RC-DX1G,RC-D4G)		RC-DX2(RC-DX1G,RC-D4G)	
外 形 寸 法	本 体	246 × 840 × 840		246 × 840 × 840		246 × 840 × 840		246 × 840 × 840		298 × 840 × 840		298 × 840 × 840	
		35 × 950 × 950		35 × 950 × 950		35 × 950 × 950		35 × 950 × 950		35 × 950 × 950		35 × 950 × 950	
高 さ × 巾 × 奥 行	パ ネ ル 色	ワ°ラスタ-ホワイ ト		ワ°ラスタ-ホワイ ト		ワ°ラスタ-ホワイ ト		ワ°ラスタ-ホワイ ト		ワ°ラスタ-ホワイ ト		ワ°ラスタ-ホワイ ト	
(マンセル)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
製 品 質 量	kg	本体 : 24 パ° 祢 : 6.5		本体 : 24 パ° 祢 : 6.5		本体 : 24 パ° 祢 : 6.5		本体 : 24 パ° 祢 : 6.5		本体 : 27 パ° 祢 : 6.5		本体 : 27 パ° 祢 : 6.5	
		P急:20 急:18 強:16 弱:14		P急:20 急:18 強:16 弱:14		P急:20 急:18 強:16 弱:14		P急:20 急:18 強:16 弱:14		P急:37 急:30 強:27 弱:20		P急:37 急:30 強:27 弱:20	
送 風 装 置	風 量	58		58		58		58		120		120	
		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min	
モータ出力	W	0		0		0		0		0		0	
		Pa		Pa		Pa		Pa		Pa		Pa	
運 転 音	dB(A)	P急:39 急:33 強:31 弱:30		P急:46 急:33 強:31 弱:30		P急:46 急:33 強:31 弱:30		P急:46 急:33 強:31 弱:30		P急:51 急:40 強:37 弱:35		P急:51 急:42 強:40 弱:37	
補 助 電 熱 器	kW	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
冷 媒 配 管	液配管	φ6.35 (7/17)		φ6.35 (7/17)		φ6.35 (7/17)		φ9.52 (7/17)		φ9.52 (7/17)		φ9.52 (7/17)	
		φ12.7 (7/17)		φ12.7 (7/17)		φ12.7 (7/17)		φ15.88 (7/17)		φ15.88 (7/17)		φ15.88 (7/17)	
ガ ス 配 管	mm	φ12.7 (7/17)		φ12.7 (7/17)		φ12.7 (7/17)		φ15.88 (7/17)		φ15.88 (7/17)		φ15.88 (7/17)	
設計圧力	MPa							高圧部 4.15 低圧部 2.21					
I P コー ド		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
		PJF000Z254		PJF000Z254		PJF000Z254		PJF000Z254		PJF000Z255		PJF000Z255	
電 気 配 線 図		PJF000Z260		PJF000Z260		PJF000Z260		PJF000Z260		PJF000Z260		PJF000Z260	
		PJF000Z260		PJF000Z260		PJF000Z260		PJF000Z260		PJF000Z260		PJF000Z260	
室内ユニット固定		吊りボルト M8～M10 x 4本											
		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。											
室内ユニット排水		ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 700mm以下											
		ドレン配管 VP25											
BEST計算用	室内送風機消費電力	kW	0.04	0.04	0.04	0.04	0.1	0.1	0.1	0.14	0.14	0.14	0.14

(1) 室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。

(2) 運転音は J I S 規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(4) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定（P急・急・強）としてください。

パネル形式	パネル色	（マンセル近似値）
T-PSCL-3BW	プラスターホワイト	（ 6.8Y8.9/0.2 近似 ）
T-PSCL-3BSB	シャドープラック	（ 7.2BG2.9/0.6 近似 ）
T-PSCL-3BC	ウッドベージュ	（ 6.8Y7.9/3.9 近似 ）

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。