

系 統							
形 式			GUP454M1A	GUP564M1A	GUP714M1A	GUP904M1A	
丸ダクト変換キット			U-UM-2A	U-UM-2A	U-UM-3A	U-UM-3A	
電 源			200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	
能 力	冷 房	kW	4.5	5.6	7.1	9.0	
	暖 房		5.0	6.3	8.0	10.0	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.78	0.71	0.83	0.74	
電 気 特 性	消 費 電 力	kW	0.070	0.070	0.113	0.113	
	最大		0.090 [静圧100Pa]	0.090 [静圧100Pa]	0.160 [静圧100Pa]	0.160 [静圧100Pa]	
	運 転 電 流	A	0.6	0.6	1.0	1.0	
	最大		0.6 [静圧100Pa]	0.6 [静圧100Pa]	1.3 [静圧100Pa]	1.3 [静圧100Pa]	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	280 × 750 × 635	280 × 750 × 635	280 × 950 × 635	280 × 950 × 635	
質 量			29	29	34	34	
パ ネ ル 色			クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	
(マンセル)							
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m ³ /min	P急:13 急:10 強:9 弱:8	P急:13 急:10 強:9 弱:8	P急:24 急:19 強:15 弱:10	P急:24 急:19 強:15 弱:10	
	機 外 静 圧	Pa	定格 30 最小 10 最大 100 記事5参照	定格 30 最小 10 最大 100 記事5参照	定格 30 最小 10 最大 100 記事5参照	定格 30 最小 10 最大 100 記事5参照	
	定格出力 × 台	W × 台	100	100	130	130	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン: RC-DX3B、RC-DX3A	ワイヤードリモコン: RC-DX3B、RC-DX3A	ワイヤードリモコン: RC-DX3B、RC-DX3A	ワイヤードリモコン: RC-DX3B、RC-DX3A	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	
運転音	(音圧レベル)	dB (A)	P急:40 急:35 強:33 弱:30	P急:40 急:35 強:33 弱:30	P急:44 急:38 強:34 弱:28	P急:44 急:38 強:34 弱:28	
	(パワーレベル)		P急:66 急:61 強:59 弱:56	P急:66 急:61 強:59 弱:56	P急:68 急:62 強:58 弱:52	P急:68 急:62 強:58 弱:52	
補 助 電 熱 器			組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	
エ ア フ ィ ル タ			現地調達	現地調達	現地調達	現地調達	
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	ガ ス 側		φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
			VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	
防音・防振・断熱			送風用電動機: 防振ゴム	送風用電動機: 防振ゴム	送風用電動機: 防振ゴム	送風用電動機: 防振ゴム	
			キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ: マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ: マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ: マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ: マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	
I P コー ド			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
外 形 図			PJG000Z186	PJG000Z186	PJG000Z187	PJG000Z162	
電 気 配 線 図			PJG000Z164	PJG000Z164	PJG000Z165	PJG000Z165	
接続可能室外ユニット			GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8627:2015) 条件により運転した値です。
(2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8627:2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
(3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8627:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
(4) ワイヤレス使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定 (P 急・急・強) としてください。
(5) 丸ダクト変換キットを使用する場合は、標準機 (角ダクト) に対し機内圧損が増 するため、リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。

必要な機外静圧 (Pa)		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	GUP454M1A, 564M1A	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	GUP714M1A, 904M1A	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110

適用機種		GUP454M1A, 564M1A, 714M1A, 904M1A,	
形 式		GUP-4M1A [丸ダクト吹出し]	
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
山田	図 番	SPECIFICATION	
18.09.08	PJG000Z203	訂 符 A	業 別 1 / 2