

[セゾンマルチ・LXRシリーズ・室外ユニット] 一体形(組合せ兼用)

系 統							
形 式		FDCP2244HLXRAG FDCSP2244HLXRAG	FDCP2804HLXRAG FDCSP2804HLXRAG	FDCP3354HLXRAG FDCSP3354HLXRAG	FDCP4004HLXRAG FDCSP4004HLXRAG	FDCP4504HLXRAG FDCSP4504HLXRAG	FDCP5004HLXRAG FDCSP5004HLXRAG
呼 称	馬 力	8馬力	10馬力	12馬力	14馬力	16馬力	18馬力
電 源		3相 200V 50/60Hz					
能 力	定 格 冷 房	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0
	定 格 暖 房	kW	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0
	暖 房 低 温	kW	19.6	25.7	27.9	35.3	39.2
室 外 機	定 格 冷 房	kW	6.10	8.86	10.76	11.97	14.79
	定 格 暖 房	kW	5.87	9.06	9.87	11.13	13.10
	暖 房 低 温	kW	7.57	9.57	10.27	14.24	16.30
シ ス テ ム	定 格 冷 房	kW	6.46	9.21	11.30	12.68	15.50
	定 格 暖 房	kW	6.22	9.41	10.38	11.83	13.80
	暖 房 低 温	kW	7.88	9.88	10.72	14.84	16.90
電 気 特 性	始 動 電 流	A	5	5	5	11	11
	最 大 電 流	A	37.7	37.7	37.7	73	73
	消 費 電 力	kW	6.10	8.86	10.76	11.97	14.79
	暖 房 低 温	kW	5.87	9.06	9.87	11.13	13.10
	運 転 電 流	A	7.57	9.57	10.27	14.24	16.30
	冷 房	A	18.6	27.0	32.7	36.9	45.2
	暖 房	A	18.2	27.8	30.2	34.5	40.1
	力 率	%	95	95	95	94	95
	暖 房	%	93	94	94	93	94
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1690×1350×720			2048×1350×720	
質 量	kg	277	277	277	373	373	373
塗 装	色	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)					
熱 交 換 器		銅パイプMフィン					
冷 媒 制 御		電子膨張弁					
圧 縮 機	定 格 出 力	kW×台	4.08×1	5.49×1	6.27×1	3.75×2	4.58×2
送 風 装 置	風 量 (冷房/暖房)	m³/min	240/200	240/200	230/210	290/240	290/270
送 風 装 置	機 外 静 圧	Pa	0 (最大50)				386×2
冷 凍 機	油 封 入 量	cc	2350				4400
冷 媒 封 入 量	kg	11.0	11.5				63/64
運 転 音	冷 房 / 暖 房	dB	58/55	59/56	60/60	60/59	60/61
冷 媒 配 管	吸 入 ガ ス 側	φmm	φ19.05	φ22.22	φ25.4	φ28.58	
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱	吐 出 ガ ス 側	φmm	φ15.88	φ19.05	φ22.22		
保 護 装 置		圧縮機：防振ゴム、吸音断熱材巻付 記事3による					
法 定 冷 凍 能 力	トン	2.50	3.50	3.81	4.63	5.56	6.63
I P コ ー ド		IP 24					
容 量 制 御	%	25-100	18-100	16-100	14-100	11-100	9-100

記事 1. 冷房、暖房能力および電気特性はJIS-B-8616:2006条件で
定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した値です。

2. 冷媒量は出荷時の封入量を示します。
現地配管0mの時の基準冷媒量を封入しています。
現地配管長さおよび室内室外機の容量差により、
規定量を追加チャージ下さい。

3. 保護装置

- ・マイコン保護
- ・電源欠相保護
- ・高圧圧力開閉器
- ・吐出管温度異常上昇保護
- ・パワトラ過熱保護
- ・送風用電動機過熱保護
- ・センサ断線保護
- ・インバータ過電流保護
- ・送風用電動機過電流保護
- ・伝送異常保護
- ・マイコン暴走保護
- ・低圧保護

4. 冷媒配管“分岐”部品(別部品)

組合せ台数、分岐方式(分岐管セット)により選定してください。

5. 運転音はJIS規格に準拠し無響室にて測定し、ユニット前面1m、高さ1mでの値です。
実際に据付けた場合は周囲の騒音や建物の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種 FDCP2244HLXRAG, 2804HLXRAG, 3354HLXRAG
FDCP4004HLXRAG, 4504HLXRAG, 5004HLXRAG
FDCSP2244HLXRAG, 2804HLXRAG, 3354HLXRAG
FDCSP4004HLXRAG, 4504HLXRAG, 5004HLXRAG

形 式 FDC

発行 者 大 林

名 称 要目表(室外ユニット)

130725 PCB003Z645 訂 符 葉 別 1/2