

冷房	定格標準	電源	-	200V 3相 50/60Hz	室内ユニット	固定	床面固定用 M8 x 2本 転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。	
		能力	kW	20.0 [6.5~22.4]		排水	ドレンポンプ	自然排水
		消費電力	kW	6.99 / 7.18			最大ヘッド	
		COP	-	2.86 / 2.79			ドレン配管	VP20
		運転電流	A	21.7 / 22.3			アンカーボルト	M10 x 4本
	中間標準	能力	kW	9.0	室外ユニット	固定	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		消費電力	kW	2.12 / 2.13		排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		COP	-	4.25 / 4.23		機外配線		
		漏電遮断器	定格電流 定格感度電流 動作時間	A mA —		A	50 100 0.1sec以下	
		手元開閉器	容量 ヒューズ	A		D	60 50	
暖房	定格標準	配線用遮断器	定格電流			50		
		配線太さ	電源線(こう長) 内外接続線 アース線 リモコン線 スーパーリンク線	mm ²	G J K L N	8 x 3 (31m) 2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5 x3 (~120m) 3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5) 0.3 x 2心 (~100m) SC-ADNA (オプション) 参照		
		電気配線接続図						
		電源は室外機に接続してください。						
		※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。						
	室内ユニット	形式	本体	-	FDFVXP2244AG	x 1 台	【注意事項】 (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。 (2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。 (3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。 (4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。 (5) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.560 / 0.660 kW x 1 台 (6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。	
		外形寸法 高さx幅x奥行	本体	mm	1,850 x 1,200 x 320			
		製品質量	本体	kg	102			
		パネル色(マンセル)		-	セラミックホワイト (N8.0 近似)			
		送風装置	ファンタイプ x 個数	-	シロッコファン x 2			
風量			m ³ /min	急: 80 強: 72 弱: 60				
機外静圧			Pa	0				
運転音		モータ出力x台数	W	150 x 2				
		音響パワーレベル	dB (A)	急: 73 強: 71 弱: 67				
		音圧レベル	dB (A)	急: 54 強: 52 弱: 48				
補助電熱器		W	取付不可					
エアフィルター		-	プラスチックネット(防カビ仕様)					
風向調整		左右方向 上下方向	-	オートスイング 手動				
ドレンパン		-	板金塗装+断熱材					
IPコード		-	IPX0					
室外ユニット	形式	-	FDCV(S)P2244H					
	外形寸法 高さx幅x奥行	mm	1,505 x 970 x 370					
	製品質量	kg	165					
	パネル色(マンセル)		-	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)				
	圧縮機	電動機定格出力	kW	4.2				
		クランクケースヒータ	W	33				
		ファンタイプ x 個数	-	プロペラファン x 2				
	送風装置	風量	m ³ /min	冷房: 135 暖房: 135				
		機外静圧	Pa	0				
		モータ出力x台数	W	86 x 2				
運転音	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 73 暖房: 73					
	音圧レベル	dB (A)	冷房: 59 暖房: 60					
	ドレンパンヒータ		W	-				
IPコード		-	IP24					
リモコン	形式	-	RC-DX2 装着					
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28 設定範囲 変更可能				
	冷媒	種類	-	R410A				
		充填量	kg	7.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
		チャージレス配管長	m	30以内				
	冷媒配管	追加量	g/m	液管サイズφ12.7: 120 / φ9.52: 60				
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (ろう付) / φ25.4 (ろう付)				
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ25.4 (ろう付)				
		分岐管セット	-	-				
		内外接続	主管	mm	配管長の行に記載 / φ25.4x1.0			
分岐管		-	-					
配管長		室内-室外間 室内-室内間	m	100以内<液配管φ12.7> 40以内<液配管φ9.52> -				
高低差	室内-室外間 室内-室内間	-	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内) -					
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21					
法定冷凍能力		冷凍ト	3.13					
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ							
	ファンモータ: インターナルサーモ							
	外形図							
図面	室内ユニット	外形図	PGA000Z820	室外ユニット	外形図	PCB003Z868		
	電気配線図	電気配線図	PGA000Z822	電気配線図	電気配線図	PCB003Z872		
	リモコン	リモコン	PJZ000Z298	リモコン	リモコン	PCA001Z746		
				使用範囲		PCB003Z885		

オプション			形式	図面
ワイヤレスキット	*1	RCN-KIT4	PJZ000Z322	
ワイヤレス受信部	*2	-	-	
ワイヤレスリモコン	-	-	-	
コンパクトリモコン	-	-	-	
スーパーリンクアダプタ	-	SC-ADNA	PJZ000Z311	
人感センサキット	-	-	-	
天井リターン用フィルタ	-	-	-	
丸ダクト変換キット	-	-	-	

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社		
床置形	HyperInverter	空冷ヒートポンプ式
形セット	FDFVP2244H4AG	2015年省エネ基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名 称	仕様一覧表
図 番	図 番	
2021. 11. 29.	PGA000Z832	- 24 H