

三菱重工業エアコン [天井埋込形 ツイン] ラクリナパネル				要 目 表		
形 式		セット形式		FDTP224HP3D2		
		室内ユニット		FDTP112D3	室外ユニット	FDCP224HD2
		パネ ル		T-PSL-33W	リモコン	RCD-HL-SA
電 源				- - -	3 相 200V 50/60Hz	
能 力		kW	冷 房	暖 房	暖房低温	
			20.0 / 22.4	22.4 / 25.0	15.5 / 18.0	
消 費 電 力		kW	7.9 / 9.7	7.8 / 8.8	6.1 / 7.2	
運 転 電 流		A	27.9 / 29.5	27.9 / 29.0	_____	
力 率		%	82 / 95	81 / 88	_____	
始 動 電 流		A	190 / 172			
外 形 寸 法	本 体	mm	330 × 840 × 840		1,450 × 1,350 × 600	
	高さ × 巾 × 奥行		パネル	30 × 950 × 950		- - -
パネ ル 色 (マンセル)			パールホワイト (N8.5近似)		ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	本体 29 パネル 7		175	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急 : 28 強 : 24 弱 : 21		180 / 180	
	モータ出力	W	74		100 × 2	
	機外静圧	Pa	0		- - -	
圧縮機用電動機出力		kW	- - -		5.5	
補 助 電 熱 器		kW	お°ション(2.7)		- - -	
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内			
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 4以内			
	冷 媒 量		出荷時 4.95kg(室外) 追加量: 45g/m 分岐管: 35g/m			
騒 音 値		dB(A)	急 : 43 強 : 41 弱 : 39		57	
法定冷凍能力		トン	2.08 / 2.48			
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要			
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。						
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。						
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。						
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。						
(4)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。						
※ツイン用分岐管はDIS-WBを使用してください。(別売品)						
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² × 3心)						
※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)						
パ°ル形式		降下長	オートスイング	リモコン形式		
T-PSL-33W		~ 2 m	付	RCD-HL-SA		
T-PSCL-33W		~ 4 m	付	RCD-HL-SA		
T-PNL-33W		~ 2 m	無	RCD-HL		
				室内機外形図 PJA002Z280		
				電気配線図 PJA002Z281		
				室外機外形図 PCB002Z058		
				電気配線図 PCB002Z061		

三菱重エゼンエアコン [天井埋込形 ツイン]				要 目 表			
形 式		セット形式 FDT224HP3D2					
		室内ユニット FDT112D3			室外ユニット FDCP224HD2		
		パネ ル T-PSA-33W			リモコン RCD-H-S		
電 源			- - -		3 相 200V 50/60Hz		
能 力		kW	冷 房		暖 房		暖房低温
			20.0 / 22.4		22.4 / 25.0		15.5 / 18.0
消 費 電 力		kW	7.9 / 9.7		7.8 / 8.8		6.1 / 7.2
運 転 電 流		A	27.9 / 29.5		27.9 / 29.0		_____
力 率		%	82 / 95		81 / 88		_____
始 動 電 流		A	190 / 172				
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	330×840×840			1,450×1,350×600	
	パネ ル		30 × 950 × 950			- - -	
パネ ル 色 (マンセル)			パールホワイト (N8.5近似)			ホーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	本体 29 パネル 6			175	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：28 強：24 弱：21			180 / 180	
	モータ出力	W	74			100×2	
	機外静圧	Pa	0			- - -	
圧縮機用電動機出力		kW	- - -			5.5	
補 助 電 熱 器		kW	お°ション(2.7)			- - -	
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内				
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 4以内				
	冷 媒 量		出荷時 4.95kg(室外) 追加量:45g／m 分岐管:35g／m				
騒 音 値		dB(A)	急：43 強：41 弱：39			57	
法定冷凍能力		トン	2.08 / 2.48				
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要				

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。

(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。

(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(4)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。

※ツイン用分岐管はDIS-WBを使用してください。(別売品)

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm²×3心)

※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)

パネ ル形式	オート Swing	パネ ル色 (マンセル) [日塗工] 近似値
T-PSA-33W	付	パールホワイト (N8.5) [YN-85]
T-PSA-33SB	付	シャドウブラック(7.2BG2.9/0.6) [YN-20]
T-PSA-33M	付	木目調
T-PNA-33W	無	パールホワイト (N8.5) [YN-85]

室内機外形図 PJA002Z286

電気配線図 PJA002Z287

室外機外形図 PCB002Z058

電気配線図 PCB002Z061