

三菱重工セゾンエアコン[床置形]				冷媒 R410A		
形 式		セット形式 FDFP1401H				
		室内ユニット FDFP1401	室外ユニット FDCP1401H			
				リモコン -		
電 源		- - -		3相 200V 50/60Hz		
能 力		冷 房	暖 房	暖房低温		
		12.5 / 14.0	14.0 / 16.0	10.4 / 11.6		
消 費 電 力		kW	4.21 / 4.70	4.41 / 5.07		
運 転 電 流		A	15.4 / 16.5	16.0 / 17.5		
力 率		%	79 / 82	80 / 84		
始 動 電 流		A	126 / 111			
外 形 尺 法	本 体	mm	1,850 × 600 × 350	1,300×970×370		
	高さ×巾×奥行			- - -		
パ ネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0 近似)	ホーラホワイト (2.5Y7.5/1 近似)		
製 品 質 量		kg	46	118		
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急:27 弱:21	100 / 100		
	モータ出力	W	180	55×2		
	機外静圧	Pa	0	- - -		
圧縮機用電動機出力		kW	- - -	3.75		
補 助 電 热 器		kW	オプション: 2.2 (PTC)	- - -		
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続 9.52(フレア) 配管 9.52x0.8 室外接続 9.52(フレア)			
	ガス配管		15.88(フレア)	15.88x1.0 15.88(フレア)		
	長さ制限	m	50以内			
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)			
	冷 媒 量		R410A 出荷時 3.9kg(室外) 追加量:40g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)			
騒 音 値	dB(A)		急:51 弱:45	52		
法定冷凍能力	ト ^ン		1.62 / 1.94			
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要			
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。						
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。						
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。						
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
室内機外形図 PGA000Z692 電気配線図 PGA000Z694 室外機外形図 PCA001Z340 電気配線図 PCA001Z343						