

[セゾンマルチ・LXRシリーズ・室外ユニット] 一体形

系 統					
型 式			F DCP2241HLXR	F DCP2801HLXR	F DCP3351HLXR
呼 称 馬 力			8馬力	10馬力	12馬力
電 源			3相200V		
能 力	冷 房	kW	22. 4	28. 0	33. 5
	暖 房		25. 0	31. 5	37. 5
	暖 房 低 温		19. 6	24. 7	29. 4
電 気 特 性	始 動 電 流	A	5	5	5
	消 費 電 力	kW	6. 66	9. 23	10. 17
			6. 33	8. 97	10. 34
			7. 98	8. 77	9. 43
	運 転 電 流	A	19. 2	27. 9	31. 3
			18. 6	27. 0	32. 4
外形寸法 高さ× 巾 ×奥行		mm	1690×1350×720		
質 量		kg	242	242	246
塗 装 色 (マンセル近似)			ポアホワイト (2. 5Y8. 5/1近似)		
熱 交 換 器			銅パイプストレートフィン		
冷 媒 制 御			電子膨張弁		
圧 縮 機	定 格 出 力	kW×台	3. 98 X 1	6. 06 X 1	6. 57 X 1
	風量(冷房/暖房)	m³/min	220/180		280/260
送 風 装 置	機 外 静 圧	Pa	0 (最大50)		
	定 格 出 力	W×台	126×2		386×2
冷 凍 機 油			M-MA32R		
冷 凍 機 油 封 入 量			cc 2200		
冷 媒			R410A		
冷 媒 封 入 量			kg 14. 2		
運 転 音	冷 房 / 暖 房	dB	57/57	57/59	60. 5/62. 5
	液 側	φmm	φ9. 52		φ12. 7
冷媒配管 吸 入 ガ ス 側	φ19. 05		φ22. 22	φ25. 4	
吐 出 ガ ス 側	φ15. 88		φ19. 05		
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			圧縮機：防振ゴム		
保 護 装 置			記事3による		
容 量 制 御			% 24-114	19-109	18-103

記事 1. 冷房、暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件で定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した時の室外機単独の値です。

2. 冷媒量は出荷時の封入量を示します。
現地配管0mの時の基準冷媒量を封入しています。
現地配管長さにより、規定量を追加チャージ下さい。

3. 保護装置
- ・マイコン保護
 - ・送風用電動機過電流保護
 - ・高圧圧力開閉器
 - ・マイコン暴走保護
 - ・インバータ過電流保護
 - ・パワトラ過熱保護
 - ・電源欠相保護
 - ・伝送異常保護
 - ・センサ断線保護
 - ・吐出管温度異常上昇保護
 - ・低圧保護

4. 冷媒配管”分岐”部品(別部品) 組合せ台数、接続容量により選定してください。
5. 運転音はJIS規格に準拠し無響室にて測定し、ユニット前面1m、高さ1mでの値です。
実際に据付けた場合は周囲の騒音や建物の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		FDCP2241-3351HLXR	
形 式		FDC	
発行者	名 称	要目表(室外ユニット)	
	図 番	佐々倉 04 816	PCB002Z444
		訂 符	C
		業 別	1/3

[セゾンマルチ・LXRシリーズ・室外ユニット] 一体形(組合せ兼用)

系 統									
型 式			FDCP3351HLXR-K	FDCP4001HLXR	FDCP4501HLXR	FDCP5041HLXR	FDCP5601HLXR	FDCP6151HLXR	FDCP6801HLXR
呼 称 馬 力			12馬力	14馬力	16馬力	18馬力	20馬力	22馬力	24馬力
電 源			3相200V						
能 力	冷 房	kW	33. 5	40. 0	45. 0	50. 4	56. 0	61. 5	68. 0
	暖 房		37. 5	45. 0	50. 0	56. 5	63. 0	69. 0	73. 0
	暖 房 低 温		29. 4	35. 3	39. 2	44. 3	49. 4	54. 1	57. 2
電 気 特 性	始 動 電 流	A	11	11	11	11	11	11	11
	消 費 電 力	冷 房	9. 47	11. 61	13. 57	15. 69	18. 76	21. 47	25. 99
		暖 房	9. 37	12. 18	13. 55	15. 62	17. 69	19. 11	19. 69
		暖 房 低 温	9. 04	11. 64	13. 86	14. 88	16. 74	19. 92	20. 54
	運 転 電 流	冷 房	29. 2	36. 0	41. 0	46. 7	56. 2	66. 2	84. 9
		暖 房	29. 4	38. 6	42. 6	49. 3	56. 1	60. 2	64. 6
外形寸法 高さ×巾×奥行			mm1690×1350×720			2048×1350×720			
質 量			kg	314	314	314	342	342	362
塗 装 (マンセル近似)			ポーラホワイト (2. 5Y8. 5/1近似)						
熱 交 換 器			銅パイプストレートフィン						
冷 媒 制 御			電子膨張弁						
圧 縮 機 定 格 出 力		kW×台	3. 16 X 2	3. 26 X 2	4. 40 X 2	4. 98 X 2	6. 06 X 2	7. 01 X 2	7. 75 X 2
風 量 (冷 房 / 暖 房)		m³/min	220/180	250/220	260/240	270/250		270/250	
送 風 装 置		機 外 静 圧	Pa0 (最大50)						
定 格 出 力		W×台	386×2						
冷 凍 機 油			M-MA32R						
冷 凍 機 油 封 入 量		cc	4400						
冷 媒			R410A						
冷 媒 封 入 量		kg	17. 0	17. 0	17. 0	19. 4	19. 4	26. 2	26. 2
運 転 音		冷 房 / 暖 房	dB	57/57. 5	59. 5/60	62. 5/62. 5	61/61. 5	62/62. 5	64/64
冷 媒 配 管		液 側	φmm	φ25. 4			φ28. 58		
		吸 入 ガ ス 側		φ12. 7			φ25. 4		
吐 出 ガ ス 側			φ19. 05	φ22. 22			φ25. 4		
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			圧縮機：防振ゴム						
保 護 装 置			記事3による						
容 量 制 御			%	18-130	14-113	13-109	11-107	9-107	8-100

記事 1. 冷房、暖房能力および電気特性はJIS-B-8615条件で定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した時の室外機単独の値です。

2. 冷媒量は出荷時の封入量を示します。
現地配管0mの時の基準冷媒量を封入しています。
現地配管長さにより、規定量を追加チャージ下さい。

3. 保護装置
- ・マイコン保護
 - ・電源欠相保護
 - ・送風用電動機過電流保護
 - ・伝送異常保護
 - ・高圧圧力開閉器
 - ・センサ断線保護
 - ・マイコン暴走保護
 - ・吐出管温度異常上昇保護
 - ・インバータ過電流保護
 - ・低圧保護
 - ・パワトラ過熱保護

4. 冷媒配管“分岐”部品(別部品)

組合せ台数、接続容量により選定してください。

5. 運転音はJIS規格に準拠し無響室にて測定し、ユニット前面1m、高さ1mでの値です。
実際に据付けた場合は周囲の騒音や建物の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		FDCP3351HLXR-K, FDCP4001-6801HLXR	
形 式	FDC		
発行者	名 称	要目表(室外ユニット)	
佐々倉	図 番	PCB002Z444	訂 符 業 別
04 816		C	2/3

[セゾンマルチ・LXRシリーズ・室外ユニット] 組合せ

系 統									
型 式			F DCP7351HLXR	F DCP8001HLXR	F DCP8501HLXR	F DCP9001HLXR	F DCP9601HLXR	F DCP10101HLXR	
組 合 せ 型 式			F DCP3351HLXR-K	F DCP4001HLXR	F DCP4001HLXR	F DCP4501HLXR	F DCP4501HLXR	F DCP5041HLXR	
			F DCP4001HLXR	F DCP4001HLXR	F DCP4501HLXR	F DCP4501HLXR	F DCP5041HLXR	F DCP5041HLXR	
呼 称 馬 力			26馬力	28馬力	30馬力	32馬力	34馬力	36馬力	
電 源			3相200V						
能 力	冷 房	k W	73. 5	80. 0	85. 0	90. 0	96. 0	101. 0	
	暖 房		82. 5	90. 0	95. 0	100. 0	108. 0	113. 0	
	暖 房 低 温		64. 7	70. 6	74. 5	78. 4	84. 7	88. 6	
電 気 特 性	始 動 電 流	A	17	17	17	17	17	17	
	消 費 電 力	冷 房	21. 08	23. 22	25. 18	27. 14	29. 26	31. 38	
		暖 房	21. 55	24. 36	25. 73	27. 10	29. 17	31. 24	
		暖 房 低 温	20. 68	23. 28	25. 50	27. 72	28. 74	29. 76	
	運 転 電 流	冷 房	65. 2	72. 0	77. 0	82. 0	87. 7	93. 4	
		暖 房	68. 0	77. 2	81. 2	85. 2	91. 9	98. 6	
組 合 せ 質 量			kg	628	628	628	656	684	
冷 媒 配 管	液 側 吸 入 ガ ス 側 吐 出 ガ ス 側 均 油 管	φ mm	φ15. 88						
			φ31. 75						φ38. 1
			φ25. 4	φ28. 58					
			φ9. 52						

系 統								
型 式			F DCP10651HLXR	F DCP11301HLXR	F DCP11801HLXR	F DCP12351HLXR	F DCP13001HLXR	F DCP13601HLXR
組 合 せ 型 式			F DCP5041HLXR	F DCP5601HLXR	F DCP5601HLXR	F DCP6151HLXR	F DCP6151HLXR	F DCP6801HLXR
			F DCP5601HLXR	F DCP5601HLXR	F DCP6151HLXR	F DCP6151HLXR	F DCP6801HLXR	F DCP6801HLXR
呼 称 馬 力			38馬力	40馬力	42馬力	44馬力	46馬力	48馬力
電 源			3相200V					
能 力	冷 房	kW	106. 5	113. 0	118. 0	123. 5	130. 0	136. 0
	暖 房		119. 5	127. 0	132. 0	138. 0	142. 0	146. 0
	暖 房 低 温		93. 7	99. 6	103. 5	108. 2	111. 3	114. 4
電 気 特 性	始 動 電 流	A	17	17	17	17	17	17
	消 費 電 力	冷 房	34. 45	37. 52	40. 23	42. 94	47. 46	51. 98
		暖 房	33. 31	35. 38	36. 80	38. 22	38. 80	39. 38
		暖 房 低 温	31. 62	33. 48	36. 66	39. 84	40. 46	41. 08
	運 転 電 流	冷 房	102. 9	112. 4	122. 4	132. 4	151. 1	169. 8
		暖 房	105. 4	112. 2	116. 3	120. 4	124. 8	129. 2
組 合 せ 質 量			kg	684	684	704	724	724
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φ19. 05					
	吸 入 ガ ス 側		φ38. 1					
	吐 出 ガ ス 側		φ31. 75					
	均 油 管		φ9. 52					

- 記事 1. 冷房、暖房能力および電気特性はJIS-B-8615条件で定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した時の室外機単独の値です。
2. 組合せ室外ユニットは上表以外では運転できませんのでご注意ください。
3. 冷媒配管は組合せ後の主管サイズを示しています。
実長が90mを超える場合は、1ランクアップしていただく場合があります。
詳細は別紙配管選定を参照ください。
4. 冷媒配管“分岐”部品(別部品)
組合せ台数、接続容量により選定してください。

適用機種		FDCP7351-13601HLXR	
形 式	FDC		
発行者	名 称	要目表(室外ユニット)	
佐々倉	図 番	04 816 PCB002Z444	
	訂 符	C	葉 別 3/3