

天井埋込形

系 統								
形 式				FOTP282LX	FOTP362LX	FOTP452LX	FOTP562LX	FOTP712LX
パネル形式				T-PSA-35W	T-PSA-35W	T-PSA-35W	T-PSA-35W	T-PSA-35W
電 源				単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房		kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	暖 房			3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.04/0.05	0.04/0.05	0.05/0.06	0.05/0.06	0.06/0.07
		暖 房		0.04/0.05	0.04/0.05	0.05/0.06	0.05/0.06	0.06/0.07
	運転電流	冷 房	A	0.2/0.25	0.2/0.25	0.25/0.3	0.25/0.3	0.3/0.35
暖 房		0.2/0.25		0.2/0.25	0.25/0.3	0.25/0.3	0.3/0.35	
外形寸法	高さ×巾×奥行		mm	本 体：270 × 850 × 850 パネ ル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 850 × 850 パネ ル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 850 × 850 パネ ル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 850 × 850 パネ ル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 850 × 850 パネ ル：35 × 950 × 950
	質量			kg	本体：24 パネ ル：7	本体：24 パネ ル：7	本体：24 パネ ル：7	本体：24 パネ ル：7
パネ ル 色				（マンセル） 7.8Y8.9/0.2近似）	（ 6.8Y8.9/0.2近似）	（ 6.8Y8.9/0.2近似）	（ 6.8Y8.9/0.2近似）	（ 6.8Y8.9/0.2近似）
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式
冷 媒 制 御				電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	急：14 強：13 弱：12	急：14 強：13 弱：12	急：15 強：14 弱：13	急：15 強：14 弱：13	急：16 強：14 弱：13	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0	
	定格出力 × 台	W×台	14	14	14	14	20	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運 転 音			dB(A)	急：35 強：33 弱：31	急：35 強：33 弱：31	急：35 強：33 弱：31	急：36 強：34 弱：32	急：37 強：35 弱：33
補 助 電 熱 器			kW	オプション(1.2)	オプション(1.2)	オプション(1.2)	オプション(1.2)	オプション(三相 2.7)
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
冷 媒				R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25
防音・防振・断熱				送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサーモ	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサーモ	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサーモ	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサーモ	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサーモ
保 護 装 置				フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ
外 形 図				PJA003Z069	PJA003Z069	PJA003Z069	PJA003Z069	PJA003Z069
電 気 配 線 図				PJA003Z072	PJA003Z072	PJA003Z072	PJA003Z072	PJA003Z072
接続可能室外ユニット				FDCP-2HLX -2HLXR シリーズ	FDCP-2HLX -2HLXR シリーズ	FDCP-2HLX -2HLXR シリーズ	FDCP-2HLX -2HLXR シリーズ	FDCP-2HLX -2HLXR シリーズ

- 記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1. パネル（別売品）

パネル形式	オートスイング	パネル色	（マンセル近似）
T-PSA-35W	付	ブラスタ初付	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）
T-PSA-35SB	付	シャドウブラック	（ 7.2BG2.9/0.6 ）
T-PSA-35C	付	ウッドベージュ	（ 6.8Y7.9/3.9 近似 ）
T-PNA-35W	無	ブラスタ初付	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）

適用機種			
FOTP282LX, 362LX, 452LX, 562LX, 712LX			
形 式			
F D T P _ 2 L X			
発行者	名 称		
	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION		
笠原	図 番		訂 符
	PJA003Z068		1/2

天井埋込形

系 統											
形 式				FDTP802LX		FDTP902LX		FDTP1122LX		FDTP1402LX	
パネル形式				T-PSA-35W		T-PSA-35W		T-PSA-35W		T-PSA-35W	
電 源				単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能 力	冷 房		kW	8.0		9.0		11.2		14.0	
	暖 房			9.0		10.0		12.5		16.0	
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.06/0.07		0.07/0.09		0.07/0.07		0.136/0.136	
		暖 房		0.06/0.07		0.07/0.09		0.07/0.07		0.136/0.136	
	運転電流	冷 房	A	0.3/0.35		0.35/0.45		0.35/0.35		0.69/0.69	
		暖 房		0.3/0.35		0.35/0.45		0.35/0.35		0.69/0.69	
外形寸法	高さ×巾×奥行			mm	本 体 : 270 × 850 × 850 パネル : 35 × 950 × 950		本 体 : 295 × 850 × 850 パネル : 35 × 950 × 950		本 体 : 365 × 850 × 850 パネル : 35 × 950 × 950		
	質 量				kg	本体 : 24 パネル : 7 ブラスタ-ホワイト		本体 : 26 パネル : 7 ブラスタ-ホワイト		本体 : 31 パネル : 7 ブラスタ-ホワイト	
(マンセル)				(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ 式		アルミフィン&銅チューブ 式		アルミフィン&銅チューブ 式		アルミフィン&銅チューブ 式	
冷 媒 制 御				電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置	風 量		m ³ /min	急 : 16 強 : 14 弱 : 13		急 : 20 強 : 16 弱 : 14		急 : 27 強 : 23 弱 : 20		急 : 29 強 : 26 弱 : 23	
	機 外 静 圧			Pa	0		0		0		
	定格出力 × 台				W×台	20		120			
運 転 調 整	操作スイッチ			ワイヤードリモコン:RC-D2		ワイヤードリモコン:RC-D2		ワイヤードリモコン:RC-D2		ワイヤードリモコン:RC-D2	
	温度調節			マイコン式リモースタット		マイコン式リモースタット		マイコン式リモースタット		マイコン式リモースタット	
	表 示			液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯			緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>		緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>		緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>		緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	
運 転 音			dB(A)	急 : 37 強 : 35 弱 : 33		急 : 39 強 : 37 弱 : 35		急 : 43 強 : 42 弱 : 41		急 : 45 強 : 43 弱 : 41	
補 助 電 熱 器				kW	オプション(三相 2.7)		オプション(三相 2.7)		オプション(三相 2.7)		オプション(三相 2.7)
エアフィルタ					プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		
冷 媒				R410A		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵 VP25		ドレンポンプ内蔵 VP25		ドレンポンプ内蔵 VP25		ドレンポンプ内蔵 VP25	
防音・防振・断熱				送風用電動機 : 防振ゴム キャビネット : 断熱材付		送風用電動機 : 防振ゴム キャビネット : 断熱材付		送風用電動機 : 防振ゴム キャビネット : 断熱材付		送風用電動機 : 防振ゴム キャビネット : 断熱材付	
保 護 装 置				ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ		ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ		ファンモータ:マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ,凍結防止サーモ		ファンモータ:マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ,凍結防止サーモ	
外 形 図				PJA003Z069		PJA003Z070		PJA003Z071		PJA003Z071	
電 気 配 線 図				PJA003Z072		PJA003Z072		PJA003Z073		PJA003Z073	
接続可能室外ユニット				FDCP-2HLX -2HLXR シ-ス		FDCP-2HLX -2HLXR シ-ス		FDCP-2HLX -2HLXR シ-ス		FDCP-2HLX -2HLXR シ-ス	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1. パネル (別売品)

パネル形式	オートスイング	パネル色	(マンセル近似)
T-PSA-35W	付	ブラスタ-ホワイト	(6.8Y8.9/0.2近似)
T-PSA-35SB	付	シャドウブラック	(7.2BG2.9/0.6)
T-PSA-35C	付	ウッドベージュ	(6.8Y7.9/3.9 近似)
T-PNA-35W	無	ブラスタ-ホワイト	(6.8Y8.9/0.2近似)

適用機種			
FDTP802LX, 902LX, 1122LX, 1402LX, 1602LX			
形 式			
FDTP_2LX			
発行	名 称		
	要目表 (室内ユニット)		
笠原	図 番		訂 符
	PJA003Z068		2/2

ESP-PP-7444 (TP04)

天井埋込形（露出タイプ）

系 統					
形 式		FDTP2242LX	FDTP2802LX		
パネル形式		T-PSA-85W	T-PSA-85W		
電 源		単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz		
能 力	冷 房	kW	22.4	28.0	
	暖 房	kW	25.0	31.5	
電 気 特 性	消費電力	kW	0.27/0.27	0.33/0.33	
	冷 房	kW	0.27/0.27	0.33/0.33	
	暖 房	kW	0.27/0.27	0.33/0.33	
	運転電流	A	1.9/1.9	2.2/2.2	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本体：365 × 1850 × 920 パネル：35 × 1900 × 950	本体：365 × 1850 × 920 パネル：35 × 1900 × 950	
	質 量	kg	本体：95 パネル：14	本体：95 パネル：14	
パ ネ ル 色			ブラスターホワイト	ブラスターホワイト	
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器			7ℓミフィン&銅チューブ式	7ℓミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m³/min	急：66 強：56 弱：48	急：70 強：60 弱：52	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	
	定格出力 × 台	W × 台	120 × 2	120 × 2	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運 転 音		dB(A)	急：50 強：45 弱：41	急：51 強：46 弱：42	
補 助 電 熱 器		kW	—	—	
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	ガ ス 側	φmm	φ19.05 (ろう付)	φ22.22 (ろう付)	
冷 媒			R410A	R410A	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
防音・防振・断熱			VP25	VP25	
			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	
			ポートスイッチ：凍結防止サーモ	ポートスイッチ：凍結防止サーモ	
外 形 図			PJA003Z115	PJA003Z115	
電 気 配 線 図			PJA003Z118	PJA003Z118	
接続可能室外ユニット			FDGP-2HLX -2HLXRシリーズ	FDGP-2HLX -2HLXRシリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

3. 本室内機は露出設置専用機種です。天井埋込設置する場合は化粧枠(別売品)が必要となります。

表1. パネル（別売品）

パネル形式	オートスイング	パネル色	(マンセル近似)
T-PSA-85W	付	ブラスターホワイト	(6.8Y8.9/0.2近似)

適用機種				FDTP2242LX, 2802LX
形 式				FDTP_2LX
発行者	名 称	要目表(室内ユニット)		
		SPECIFICATION		
笠原	図 番	PJA003Z068	訂 符	業 別
05.10.31				3/3