

天井埋込形

系 統							
形 式			FDTP281LXA	FDTP361LXA	FDTP451LXA	FDTP561LXA	FDTP711LXA
パネル形式			T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	暖 房		3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.04/0.05	0.04/0.05	0.05/0.06	0.05/0.06	0.06/0.07
		暖 房	0.04/0.05	0.04/0.05	0.05/0.06	0.05/0.06	0.06/0.07
	運転電流	冷 房	0.2/0.25	0.2/0.25	0.25/0.3	0.25/0.3	0.3/0.35
		暖 房	0.2/0.25	0.2/0.25	0.25/0.3	0.25/0.3	0.3/0.35
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体 : 270 × 840 × 840 パネル : 35 × 950 × 950	本 体 : 270 × 840 × 840 パネル : 35 × 950 × 950	本 体 : 270 × 840 × 840 パネル : 35 × 950 × 950	本 体 : 270 × 840 × 840 パネル : 35 × 950 × 950	本 体 : 270 × 840 × 840 パネル : 35 × 950 × 950
			質 量	kg	本体 : 24 パネル : 7	本体 : 24 パネル : 7	本体 : 24 パネル : 7
パ ネ ル 色			パールホワイト	パールホワイト	パールホワイト	パールホワイト	パールホワイト
(マンセル)			(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	急 : 14 強 : 13 弱 : 12	急 : 14 強 : 13 弱 : 12	急 : 15 強 : 14 弱 : 13	急 : 15 強 : 14 弱 : 13	急 : 16 強 : 14 弱 : 13
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	14	14	14	14	20
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>
運 転 音		dB(A)	急 : 35 強 : 33 弱 : 31	急 : 35 強 : 33 弱 : 31	急 : 35 強 : 33 弱 : 31	急 : 36 強 : 34 弱 : 32	急 : 37 強 : 35 弱 : 33
補 助 電 熱 器		kW	オプション(1.2)	オプション(1.2)	オプション(1.2)	オプション(1.2)	オプション(三相 2.7)
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
			VP25	VP25	VP25	VP25	VP25
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ
外 形 図			PJA002Z905	PJA002Z905	PJA002Z905	PJA002Z905	PJA002Z905
電 気 配 線 図			PJA002Z908	PJA002Z908	PJA002Z908	PJA002Z908	PJA002Z908
接続可能室外ユニット			FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1. パネル (別売品)

パネル形式	オートスイング	パネル色	(マンセル近似)
T-PSA-34W	付	パールホワイト	(N8.5 近似)
T-PSA-34SB	付	シャドウブラック	(7.2BG2.9/0.6 近似)
T-PSA-34C	付	ウットペーシェ	(6.8Y7.9/3.9 近似)
T-PNA-34W	無	パールホワイト	(N8.5 近似)

適用機種			
FDP281LXA, 361LXA, 451LXA, 561LXA, 711LXA			
形 式			
F D T P _ L X A			
発行番	名 称		
	要目表 (室内ユニット)		
笠原	SPECIFICATION		
	図 番	訂 符	葉 別
04. 6.28	PJA002Z904	A	1/2

天井埋込形

系 統							
形 式			FDTP801LXA	FDTP901LXA	FDTP1121LXA	FDTP1401LXA	FDTP1601LXA
パネル形式			T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
	暖 房	kW	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
	消費電力	kW	0.06/0.07	0.07/0.09	0.07/0.07	0.136/0.136	0.136/0.136
	冷 房	kW	0.06/0.07	0.07/0.09	0.07/0.07	0.136/0.136	0.136/0.136
電 気 特 性	運 転 電 流	A	0.3/0.35	0.35/0.45	0.35/0.35	0.69/0.69	0.69/0.69
	電 流	A	0.3/0.35	0.35/0.45	0.35/0.35	0.69/0.69	0.69/0.69
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体 : 270 × 840 × 840 パネル : 35 × 950 × 950	本 体 : 295 × 840 × 840 パネル : 35 × 950 × 950	本 体 : 365 × 840 × 840 パネル : 35 × 950 × 950	本 体 : 365 × 840 × 840 パネル : 35 × 950 × 950	本 体 : 365 × 840 × 840 パネル : 35 × 950 × 950
	質 量	kg	本体 : 24 パネル : 7	本体 : 26 パネル : 7	本体 : 31 パネル : 7	本体 : 31 パネル : 7	本体 : 31 パネル : 7
パ ネ ル 色			パ ー ル 白	パ ー ル 白	パ ー ル 白	パ ー ル 白	パ ー ル 白
(マンセル)			(N8.5 近 似)	(N8.5 近 似)	(N8.5 近 似)	(N8.5 近 似)	(N8.5 近 似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急 : 16 強 : 14 弱 : 13	急 : 20 強 : 16 弱 : 14	急 : 27 強 : 23 弱 : 20	急 : 29 強 : 26 弱 : 23	急 : 29 強 : 26 弱 : 23
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	20	40	120	120	120
運 転 調 整	操作スイッチ	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2
	温 度 調 節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>
運 転 音			急 : 37 強 : 35 弱 : 33	急 : 39 強 : 37 弱 : 35	急 : 43 強 : 42 弱 : 41	急 : 45 強 : 43 弱 : 41	急 : 45 強 : 43 弱 : 41
補 助 電 熱 器			ワ ン シ ョ ン (三 相 2.7)	ワ ン シ ョ ン (三 相 2.7)	ワ ン シ ョ ン (三 相 2.7)	ワ ン シ ョ ン (三 相 2.7)	ワ ン シ ョ ン (三 相 2.7)
エアフィルタ			プラスチックネット (洗淨可能)	プラスチックネット (洗淨可能)	プラスチックネット (洗淨可能)	プラスチックネット (洗淨可能)	プラスチックネット (洗淨可能)
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側	φmm	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25
防音・防振・断熱			送風用電動機 : 防振ゴム キャビネット : 断熱材付	送風用電動機 : 防振ゴム キャビネット : 断熱材付	送風用電動機 : 防振ゴム キャビネット : 断熱材付	送風用電動機 : 防振ゴム キャビネット : 断熱材付	送風用電動機 : 防振ゴム キャビネット : 断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インコン式過負荷保護 フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インコン式過負荷保護 フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インコン式過負荷保護 フロートスイッチ,凍結防止サーモ
外 形 図			PJA002Z905	PJA002Z906	PJA002Z907	PJA002Z907	PJA002Z907
電 気 配 線 図			PJA002Z908	PJA002Z908	PJA002Z909	PJA002Z909	PJA002Z909
接続可能室外ユニット			FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1. パネル (別売品)

パネル形式	オートスイング	パネル色	(マンセル近似)
T-PSA-34W	付	パ ー ル 白	(N8.5 近 似)
T-PSA-34SB	付	シャドウブラック	(7.2BG2.9/0.6 近 似)
T-PSA-34C	付	ウッドベージュ	(6.8Y7.9/3.9 近 似)
T-PNA-34W	無	パ ー ル 白	(N8.5 近 似)

適用機種		FDTP801LXA, 901LXA, 1121LXA, 1401LXA, 1601LXA			
形 式		FDTP__LXA			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION			
	図 番	PJA002Z904			
笠原	訂 符	A			
04. 6. 28	業 別	2/2			