

天吊形

系 統							
形 式			FDEP361LXA	FDEP451LXA	FDEP561LXA	FDEP711LXA	FDEP901LXA
			-	-	-	-	-
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0
	暖 房		4.0	5.0	6.3	8.0	10.0
電 気 特 性	消費電力	kW	0.04/0.045	0.045/0.05	0.05/0.055	0.09/0.1	0.1/0.11
	暖 房		0.04/0.045	0.045/0.05	0.05/0.055	0.09/0.1	0.1/0.11
	運転電流	A	0.2/0.23	0.23/0.25	0.25/0.28	0.45/0.5	0.5/0.55
	暖 房		0.2/0.23	0.23/0.25	0.25/0.28	0.45/0.5	0.5/0.55
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	210 × 1,070 × 690	210 × 1,070 × 690	210 × 1,070 × 690	210 × 1,320 × 690	210 × 1,320 × 690
質 量		kg	30	30	30	36	36
パ ネ ル 色			ハールホワイト	ハールホワイト	ハールホワイト	ハールホワイト	ハールホワイト
(マンセル)			(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	急：10 強：9 弱：7	急：11 強：9 弱：7	急：11 強：9 弱：7	急：17 強：14 弱：12	急：18 強：14 弱：12
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	30	30	30	20×2	20×2
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音		dB (A)	急：38 強：36 弱：34	急：38 強：36 弱：34	急：38 強：36 弱：34	急：39 強：37 弱：35	急：39 強：37 弱：35
補 助 電 熱 器		kW	オプション:0.9~1.2 (PTC)	オプション:0.9~1.2 (PTC)	オプション:0.9~1.2 (PTC)	オプション:三相 1.5~1.9 (PTC)	オプション:三相 1.5~1.9 (PTC)
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
			VP20	VP20	VP20	VP20	VP20
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ
外 形 図			PFA003Z288	PFA003Z288	PFA003Z288	PFA003Z289	PFA003Z289
電 気 配 線 図			PFA003Z291	PFA003Z291	PFA003Z291	PFA003Z292	PFA003Z292
接続可能室外ユニット			FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種			
FDEP361LXA, 451LXA, 561LXA, 711LXA, 901LXA			
形 式			
F D E P _ L X A			
発行者	名 称		
	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
笠原	図 番		訂 符
	PFA003Z287		業 別
'04. 6. 28			1/2

天吊形

系 統						
形 式			FDEP1121LXA		FDEP1401LXA	
			－		－	
電 源			単相 200V 50／60Hz		単相 200V 50／60Hz	
能 力	冷 房	kW	11.2		14.0	
	暖 房		12.5		16.0	
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.14／0.16		0.16／0.18	
			暖 房	0.14／0.16		0.16／0.18
	運転電流	冷 房		0.7／0.8		0.8／0.9
			暖 房	0.7／0.8		0.8／0.9
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		250 × 1,620 × 690		250 × 1,620 × 690
質 量		kg	46		46	
パ ネ ル 色			パールホワイト		パールホワイト	
(マンセル)			(N8.5 近似)		(N8.5 近似)	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式		アルミフィン&銅チューブ 式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁		電子膨張弁	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：26 強：23 弱：21		急：29 強：26 弱：23	
	機 外 静 圧	Pa	0		0	
	定格出力 × 台	W × 台	40 × 2		45 × 2	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2		ワイヤードリモコン：RC-D2	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運 転 音		dB (A)	急：42 強：41/40 弱：39/38		急：44 強：42/41 弱：39/38	
補 助 電 熱 器		kW	オプション：三相 2.0～2.3 (PTC)		オプション：三相 2.0～2.5 (PTC)	
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
冷 媒			R410A		R410A	
ドレン排水			自然排水		自然排水	
			VP20		VP20	
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
			キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ		ファンモータ：インターナルサーモ	
			凍結防止サーモ		凍結防止サーモ	
外 形 図			PFA003Z290		PFA003Z290	
電 気 配 線 図			PFA003Z292		PFA003Z292	
接続可能室外ユニット			FDCP-LX -LXR シリーズ		FDCP-LX -LXR シリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種 FDEP1121LXA, 1401LXA			
形 式 F D E P _ L X A			
発行者	名 称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
笠原	図 番	訂 符	業 別
'04. 6. 28	PFA003Z287		2/2