

ビルトイン形 <サイレントパネル>

系 統							
形 式			GRP221M7	GRP281M7	GRP361M7	GRP451M7	GRP561M7
パネル形式			R-PNLS-26W	R-PNLS-26W	R-PNLS-26W	R-PNLS-26W	R-PNLS-26W
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	暖 房		2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
	低温暖房		2.8	3.4	4.2	5.3	6.7
電 気 特 性	消費電力	kW	0.08/0.11	0.09/0.12	0.09/0.12	0.1/0.13	0.1/0.13
	冷 房		0.08/0.11	0.09/0.12	0.09/0.12	0.1/0.13	0.1/0.13
	運転電流	A	0.4/0.55	0.45/0.6	0.45/0.6	0.5/0.65	0.5/0.65
	暖 房		0.4/0.55	0.45/0.6	0.45/0.6	0.5/0.65	0.5/0.65
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体 : 355 × 750 × 635 パネル : 10 × 1,040 × 750	本 体 : 355 × 750 × 635 パネル : 10 × 1,040 × 750	本 体 : 355 × 750 × 635 パネル : 10 × 1,040 × 750	本 体 : 355 × 750 × 635 パネル : 10 × 1,040 × 750	本 体 : 355 × 750 × 635 パネル : 10 × 1,040 × 750
			kg	本体 : 29 パネル : 7	本体 : 29 パネル : 7	本体 : 30 パネル : 7	本体 : 30 パネル : 7
パ ネ ル 色			セラミックホワイト	セラミックホワイト	セラミックホワイト	セラミックホワイト	セラミックホワイト
(マンセル)			(N8.0 近似)	(N8.0 近似)	(N8.0 近似)	(N8.0 近似)	(N8.0 近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	急 : 10 強 : 9 弱 : 8	急 : 12 強 : 11 弱 : 10	急 : 12 強 : 11 弱 : 10	急 : 14 強 : 12 弱 : 11	急 : 14 強 : 12 弱 : 11
	機 外 静 圧	Pa	標準 : 45/35 高速 : 85/80	標準 : 45/35 高速 : 85/80	標準 : 45/35 高速 : 85/80	標準 : 50/40 高速 : 85/90	標準 : 50/40 高速 : 85/90
	定格出力 × 台	W × 台	40	50	50	55	55
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>
運 転 音			dB(A)	急 : 40 強 : 38 弱 : 35	急 : 41 強 : 39 弱 : 36	急 : 41 強 : 39 弱 : 36	急 : 42 強 : 39 弱 : 36
補 助 電 熱 器			kW	ワッショ:1.8 (PTC)	ワッショ:1.8 (PTC)	ワッショ:1.8 (PTC)	ワッショ:1.8 (PTC)
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25
防音・防振・断熱			送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ
外 形 図			PJR001Z927	PJR001Z928	PJR001Z928	PJR001Z928	PJR001Z928
電 気 配 線 図			PJR001Z935	PJR001Z935	PJR001Z935	PJR001Z935	PJR001Z935
接続可能室外ユニット			GHPマルチ・GHP冷暖房リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖房リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖房リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖房リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖房リ-マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GRP221M7, 281M7, 361M7, 451M7, 561M7			
形 式		GRP_1M<サイレントパネル>			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION			
	図 番	PJR001Z925			
笠原	訂 符	Δ	葉 別		
05.01.20			1/2		

ビルトイン形 <サイレントパネル>

系 統						
形 式			GRP711M7	GRP901M7	GRP1121M7	GRP1401M7
パネル形式			R-PNLS-36W	R-PNLS-36W	R-PNLS-46W	R-PNLS-46W
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	7.1	9.0	11.2	14.0
	暖 房		8.0	10.0	12.5	16.0
	低温暖房		8.5	10.6	13.2	17.0
電 気 特 性	消費電力	kW	0.15/0.18	0.16/0.19	0.2/0.23	0.24/0.28
			冷 房	0.15/0.18	0.16/0.19	0.2/0.23
	運転電流	A	0.8/1.0	0.85/1.0	1.0/1.15	1.2/1.4
			冷 房	0.8/1.0	0.85/1.0	1.0/1.15
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：355 × 950 × 635 パネル：10 × 1,240 × 750	本 体：355 × 950 × 635 パネル：10 × 1,240 × 750	本 体：406 × 1,370 × 635 パネル：10 × 1,660 × 750	本 体：406 × 1,370 × 635 パネル：10 × 1,660 × 750
			質 量	kg	本体：35 パネル：8	本体：35 パネル：8
パ ネ ル 色			セラミックホワイト	セラミックホワイト	セラミックホワイト	セラミックホワイト
(マンセル)			(N8.0 近似)	(N8.0 近似)	(N8.0 近似)	(N8.0 近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m³/min	急：18 強：16 弱：14	急：20 強：18 弱：15	急：28 強：25 弱：22	急：34 強：31 弱：27
	機 外 静 圧	Pa	標準：45/40 高速：80/95	標準：45/40 高速：80/95	標準：50/50 高速：80/90	標準：50/50 高速：80/90
	定格出力 × 台	W × 台	90	100	45+90	50+100
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音		dB(A)	急：42 強：39 弱：36	急：43 強：40 弱：37	急：44 強：41 弱：37	急：45 強：42 弱：38
補 助 電 熱 器		kW	ワッショ：2.1 (PTC)	ワッショ：2.3 (PTC)	ワッショ：3.0 (PTC)	ワッショ：3.6 (PTC)
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
防音・防振・断熱			VP25	VP25	VP25	VP25
			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ
外 形 図			PJR001Z929	PJR001Z929	PJR001Z930	PJR001Z930
電 気 配 線 図			PJR001Z935	PJR001Z935	PJR001Z936	PJR001Z936
接続可能室外ユニット			GHPマルチ・GHP冷暖房リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖房リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖房リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖房リ-マルチ

記事1 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2 パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GRP711M7, 901M7, 1121M7, 1401M7			
形 式		GRP_1M<サイレントパネル>			
発行	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION			
	図 番	PJR001Z925			
笠原	訂 符	05.01.20	△	業 別	2/2