三菱重工パッケージエアコン　［床置形］　要　目　表

形式			セット FDSJ140H2D2		
			室内ﾕﾆｯﾄ　FDSJ140D2	室外ﾕﾆｯﾄ　FDUCJ140HD2	
電源			三相 200V 50/60Hz	三相 200V 50/60Hz	
能力		kW	冷房	暖房	暖房低温
			12.5/14.0	14.0/16.0 (-- / --)	9.5/10.6 (-- / --)
消費電力		W	冷房:530/770 暖房:510/730 (-- / --)	冷房:4800/5800 暖房:4000/4800 (-- / --)	
運転電流		A	冷房:3.11/3.00 暖房:3.01/2.90 (-- / --)	冷房:17.2/17.7 暖房:15.3/14.7 (-- / --)	
力率		%	冷房:49/74 暖房:49/73 (-- / --)	冷房:81/95 暖房:75/94 (-- / --)	
始動電流		A	20/19	137/125	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1790×875×585	1250×920×340	
	分割できる高さ		分割不可	分割不可	
エアフィルタ			プラスチック（洗浄式）	――――	
空気吸込口			前面	後面	
空気吹出口			上面	前面	
塗装色 （マンセル）			セラミックホワイト (N8.5近似)	ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似)	
製品重量		kg	108	107	
送風装置	風量	m^3/min	45	91/90	
	機外静圧	Pa	130/190	――――	
	定格出力	kW	0.75	0.12	
圧縮機用電動機出力		kW	――――	3.75	
電熱器			組込可能	――――	
加湿器			取付可能	――――	
冷媒配管	長さ制限	m	50以内		
	高さ制限		30以内（室外ユニットが下の場合は15以内）		
	冷媒量	kg	2.51kg（室外、配管5m含む）		
騒音値		dB(A)	55/57	50	
能力制御		%	100%（能力制御なし）		
冷媒制御			キャピラリチューブ	キャピラリチューブ	
法定冷凍能力		トン	1.74/2.07		
防音・防振・断熱			外板グラスウール内貼	圧縮機防振ゴム	
保護装置			送風機用過電流保護	高圧圧力開閉器 クランクケースヒータ 吐出管サーモ 圧縮機用過電流継 電器、逆相保護	

注1.冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8616 条件により運転した値です。
2.暖房（　）内は、補助電熱器作動時の値です。
3.騒音値は、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は
周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室外機外形図　PCA001Z119　　室内機外形図　PAS000Z003
電気配線図　PCA001Z120　　電気配線図　PAS000Z004