

三菱重工パッケージエアコン [空冷ヒ-ポンプ式床置形] 要目表

形 式		室内ユニット ASP140HT		室外ユニット AUCP140H	
電 源		3相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能 力		kW	冷房	暖房	暖房低温
			12.5/14.0	13.2/15.0 (16.3/18.1)	9.5/10.9 (12.6/14.0)
運 転 電 流		A	冷房	暖房	―――
			21.3/24.0	19.0/20.9 (28.0/29.9)	
消 費 電 力		kW	冷房	暖房	暖房低温
			6.35/7.86	5.44/6.90 (8.54/10.00)	4.54/5.68 (7.64/8.78)
力 率		%	冷房	暖房	―――
			86/95	83/95 (88/97)	
始 動 電 流		A	135/121		
運 転 音		dB	60/64		51/52
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1700×875×460		1250×950×340
	分割できる高さ		分割不可能		分割不可能
塗装色(マンセル)			前面パネル:コシウムホワイト(N8近似) 側面パネル:ライトグレー(N7近似)		外板一式:ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)
製 品 質 量		kg	155		60
送風装置	風 量	m ³ /min	45/45		89/92
	機外静圧	Pa	60/190		0/0
	電動機出力	W	750		45+50(6極)
圧縮用電動機出力		kW	3.75		―――
能 力 制 御		%	―――		―――
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ [®]		キャピラリチューブ [®]
電 熱 器		kW	補助暖房用 3.1(最大5kW)		―――
加 湿 器			取付可能		―――
冷 媒		kg	3.9 (R407C,配管5m分封入済)		―――
エアフィルタ			プラスチック(洗浄式)		―――
空気吸込口			前面, 両側面, 後面		後面, 左側面
空気吹出口			上部(ダクト接続)		前面
冷媒配管 制 限	片道長さ	m	50以内		
	高 さ		30以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)		

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒(R407C)を使用しております。

(1)性能は JIS B 8616 に基づく値です。

(2)暖房運転()内は、補助電熱器作動時の値です。

(3)運転音は、JIS B 8616 に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z581

室外ユニット外形図 PCC000Z233

配 線 図 PAA001Z587