

三菱重工パッケージエアコン [水冷式天井埋込形] 要 目 表

形 式			D P C J 2 8 K			
電 源			単相 2 0 0 V		5 0 / 6 0 H z	
能 力		kW	冷房	2.5 / 2.8	暖房	5.0 / 5.0
運 転 電 流		A	冷房	3.6 / 4.0	暖房	0.25 / 0.3
消 費 電 力		kW	冷房	0.67 / 0.77	暖房	0.05 / 0.06
力 率		%	冷房	93 / 96	暖房	100 / 100
始 動 電 流		A	27.2 / 25.3			
運 転 音		dB	冷房	45 / 47	暖房	45 / 47
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	391.6×1060×710			
	分割出来る高さ		分割不可能			
塗 装 色			―――			
製 品 質 量		kg	82			
送風装置	風 量	m ³ /min	強 8.5 / 8.5	中 7.8 / 7.3	弱 7.4 / 6.6	
	機 外 静 圧	Pa	強 15 / 27	中 13 / 19.5	弱 11.5 / 16	
	電 動 機 出 力	W	20			
圧縮用電動機出力		kW	0.8			
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	9.1 / 10.2 (入口水温30℃の時)			
能 力 制 御		%	―――			
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ			
加 熱 器			温水ヒータ			
加 湿 器			取付不可能			
冷 媒		kg	0.66 (R-22, 封入済)			
エ ア フ ィ ル タ			―――			
空 気 吸 込 口			後面, 下面 (ダクト接続)			
空 気 吹 出 口			前面 (ダクト接続)			

注1. 性能はJIS C 9612に基づく値です。(但し、風量は強運転)

2. 暖房能力は温水入口温度75℃入口空気温度20℃温水流量10 ℓ/minにおける値です。

3. 運転音は、JIS C 9612に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDB000Z028

配線図 PDB000Z036