

三菱重工パッケージエアコン〔水冷式コンピュータ室用〕 要 目 表

|             |           |                                                                |                            |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 形 式         |           | D C J 6 0 0 W                                                  |                            |
| 電 源         |           | 3 相                                                            | 200 V 5 0 / 6 0 Hz         |
| 能 力         | kW        | 冷房                                                             | 53.0 / 60.0 再熱 67.0 / 77.5 |
| 運 転 電 流     | A         | 冷房 78.8 / 95.4                                                 |                            |
| 消 費 電 力     | kW        | 冷房 23.1 / 30.2                                                 |                            |
| 力 率         | %         | 冷房 85 / 91                                                     |                            |
| 始 動 電 流     | A         | 265 / 247                                                      |                            |
| 運 転 音       | dB        | 63 / 66                                                        |                            |
| 外形寸法        | 高さ×巾×奥行   | mm                                                             | 1950×2000×800              |
|             | 分割出来る高さ   |                                                                | 1340+790 注4 参照             |
| 塗 装 色       |           | 前面,後面パ ー:ボ ーホワイト(マナル2.5Y8.5/1 近似)<br>側面パ ー:ブ ルー(マナル2.5PB5/6近似) |                            |
| 製 品 質 量     |           | kg                                                             | 850                        |
| 送風装置        | 風 量       | m <sup>3</sup> /min                                            | 290 / 350                  |
|             | 機 外 静 圧   | Pa                                                             | 60 / 100                   |
|             | 電 動 機 出 力 | kW                                                             | 7.5                        |
| 圧縮用電動機出力    |           | kW                                                             | 7.5×2                      |
| 凝縮器         | 冷 却 水 量   | ℓ/min                                                          | 201 / 241 (入口水温30 の時)      |
| 能 力 制 御     |           | %                                                              | 100-50-0 (台数制御)            |
| 温 度 制 御     |           | 冷媒再熱 P I 制御                                                    |                            |
| 冷 媒 制 御     |           | 温度式自動膨張弁                                                       |                            |
| 加 熱 器       |           | —                                                              |                            |
| 加 湿 器       |           | kW                                                             | 6 (パ ン形)                   |
| 冷 媒         |           | kg                                                             | 10×2 (R-22, 封入済)           |
| エ ア フ ィ ル タ |           | 効率90% (A.F.I重量法)以上                                             |                            |
| 空 気 吸 込 口   |           | 上面 (ダ ー外接続可能)                                                  |                            |
| 空 気 吹 出 口   |           | 下面                                                             |                            |

注1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

但し、入口空気24 DB, 17 WB, 入口水温30 、出口水温35 の時の値を示します。

2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し恒温室にて測定した値です。  
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

3 . 加湿器は電極式スケールコントロールの為、蒸留水は使用できません。

4 . 構造的に重なっている為、全高と一致しません。分割は冷媒配管溶接部の取外しを前提とします。

外形図 PDM000Z229

配線図 PDM000Z232