

三菱重工チリングユニット				〔空冷式ヒートポンプ形〕		要 目 表	
形 式			MCUJ630H				
電 源			3相・200V・50/60Hz (操作回路はユニット内で24Vに降圧：トランス内蔵)				
能 力	冷 却	kW	56.0/63.0				
	加 熱		71.0/80.0				
運 転 電 流		A	冷却：75.0/79.4, 加熱：71.8/75.6				
消 費 電 力		kW	冷却：21.9/25.5, 加熱：20.5/24.3				
力 率		%	冷却：84/93, 加熱：82/93				
始 動 電 流		A	249/238				
			Aユニット MCUJ630H(A)		Bユニット MCUJ630H(B)		
運 転 音		dB	60/60		57/57		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1450×2009×600		1450×1350×600		
塗 装 色			外板一式：ポーラホワイト（マンセル2.5Y8.5/1近似）				
製 品 質 量		kg	360		245		
送風装置	風 量	m ³ /min	260/260		175/175		
	電動機出力	W	100×3		100×2		
圧縮用電動機出力		kW	5.0×2		7.5		
標 準 水 量		ℓ/min	冷却：161/181, 加熱：204/229				
水 圧 損 失		kPa	冷却：20/25, 加熱：31/39				
能 力 制 御		%	100-60-30-0（台数制御）				
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ				
冷 媒		kg	10.5（R-22）		6.7（R-22）		
運 転 操 作			リモコン（付属）				
水 温 制 御			冷温水サーモスタット		冷水サーモスタット, 温水サーモスタット		
保 護 装 置			高圧圧力開閉器, 圧縮機用過電流継電器, 吐出管サーモ 凍結防止サーモ, 冬期保障サーモ, 可溶栓				
空 気 吸 込 口			前面, 後面（2面）				
空 気 吹 出 口			前方斜面				
水配管接続	水入口		Rc2（50A）		Rc1・1/2（40A）		
	水出口		Rc2（50A）		Rc1・1/2（40A）		
法定冷凍能力		トン	8.93/10.71				
そ の 他			高圧ガス取締法に基づく手続きは不要				
能力、運転特性はつぎの条件における値です。（条件はJIS B 8613による） 冷却：外温35°CDB、24°CWB、入口水温12°C、出口水温 7°C 加熱：外温 7°CDB、 6°CWB、入口水温40°C、出口水温45°C							
標準仕様外形図 MBB000Z006 後抜き配管仕様外形図 MBB000Z020 配線図 MBB000Z014							