



要目表

(50/60Hz)

項目		形式	PU55SHE2-SDS	
用途			冷蔵	
称	呼 容 量	kW	5.5	
設 計 条 件	電 源		3 相 200V 50/60Hz	
	外 気 温 度		-15 ~ 43	
	庫 内 温 度		-5 ~ 15	
	配 管 長	m	30 以内	
	冷 媒		R22(現地チャージ)	
性 能	運 転 条 件		外気温度 32 庫内温度 0	
	冷 凍 能 力	W	11900/13290	
	入 力	kW	6.8/8.4	
	電 流	A	23.9/27.0	
始 動 電 流		A	229/202	
電 源 容 量		kVA	22/20	
コ ン デ ン シ ン グ ユ ニ ツ ト	形 式		HCA551	
	圧 縮 機	形 式		RS2533ELH1C
		吐 出 量	m ³ /h	24.5 / 29.2
		クランクケースヒータ	W	50
		法定冷凍能力	法定トン	2.88 / 3.44
	圧縮機用 電 動 機	形 式		普通かご形 3 相誘導電動機、2 極
		定 格 出 力	kW	5.5
	凝 縮 器	形 式		プレートフィン&チューブ
		風 量	m ³ /min	180 / 180
		送風機出力×個数	W×N	100×2
	凝 縮 圧 力 制 御			電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)
	受液器 / アキュムレータ内容積		L	16.7/6.4
	冷 凍 機 油	種 類		松村石油、ハールクリーズ 32SAM
		封 入 量	L	3.0
	接 続 配 管	液 管	mm	15.88(□-付け)
吸 入 管		mm	31.75(□-付け)	
外 形 寸 法		mm	高さ 1450 × 幅 1350 × 奥行 600	
質 量		kg	229	