



形式				PU180HE5-STS		
項目						
ユ ニ ツ ト ク ー ラ	形		式	PU55SHE3-SES × 3		
	冷 却 器	形		式	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾝ&ﾁｭｰﾌﾞ	
		風	量	m ³ /min	77/93 × 3	
		送風機出力×個数		W×N	80/120×2 × 3	
	除 霜	方		式	電気ヒータ	
		電 熱 器 容 量		kW	4.65 × 3	
	冷 媒 制 御			外部均圧式膨張弁		
	接 続 配 管	液		管	mm	φ15.88(ﾋﾞｰﾌ) × 3
		吸 入		管	mm	φ31.75(ﾋﾞｰﾌ) × 3
	外形寸法(高さ×幅×奥行)			mm	653×1450×282 × 3	
質			量	kg	60×3	
クー リ ン グ ・ コ ン ﾄ ロ ー ラ	形		式	PUCC90R		
	除 霜 制 御		開始：マイコンタイマ 終了：サーモスタット			
	温 度 制 御		サーミスタによるマイコン制御			
保 護 装 置			圧縮機電動機用過電流継電器、過熱防止サーモスタット 凝縮器送風電動機用インターナルサーモスタット、溶栓(75℃) 冷却器送風電動機用インターナルサーモスタット 高圧圧力スイッチ(63DPH _{1,2,3})、操作回路ヒューズ(5A)			
付 属 品			コンデンスングユニット：配管接続用エルボ・ソケット、ラベル サイトグラス			
別 売 部 品			コンデンスングユニット：防雪フード、オイルパイプキット ユニットクーラ：ドレンパイプヒータ(1m, 2m)、ファンガードヒータ リモートコントローラ(PURC-B)、クーリングコントローラ(PUCC90)			

ユニットクーラ防食仕様

部	品	名	仕	様
外		板	アルミ材＋陽極酸化皮膜 (硫酸処理：皮膜厚さ 20 μ 以上＋封孔処理)	
熱交換器	フ	ィン	アルミ材＋防錆剤 (青色) 塗布 50 μ	
	配	管	銅管＋防食剤塗布 50 μ	
	側	板	アルミ材＋陽極酸化皮膜 (硫酸処理：皮膜厚さ 20 μ 以上＋封孔処理)	
冷	媒	配	管	銅管＋防食剤塗布 50 μ
ファンガード		線材 (鉄線)＋亜鉛ユニクロメート		
ファンモータ		鋼材＋塗装 (塗膜厚さ 30 μ)		
その他 (機能品、銘板)		標準機と同じ		
記	事	上表にて__下線は、標準機仕様と異なる点を示します。		