三菱重工中温用パッケージエアコン			要　目　表	
形　式			室内機　FDT125C8	室外機　FDC125C8
電源			3相　200V　50／60Hz	
能力		kW	冷房	10.8／12.0
消費電力		kW	冷房	4.7／5.6
運転電流		A	冷房	16.6／17.1
力率		%	冷房	82／95
始動電流		A	123／110	
外形寸法 高さ×巾×奥行	本体	mm	355×870×870	1250×950×340
	パネル		22×950×950	――――
パネル色 (マンセル)[日塗工]			ミスティホワイト (2.5PB9/2近似)[R10-801近似]	ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似)[H4-348近似]
製品質量		kg	本体：33　パネル：6	107
送風装置	風量	m^3/min	急：28　強：25　弱：22	89／92
	モータ出力	W	130(6極)	45(6極)＋50(6極)
圧縮機用電動機出力			RS5560EL・3.75kW	
補助電熱器		kW	組込不可能	――――
冷媒配管	長さ制限	m	50以内	
	高さ制限		30以内(室外機が下の場合は、15以内)	
	冷媒量		出荷時　4.37kg(室外)　追加量：60g/m	
騒音値		dB(A)	急：47　強：42　弱：39	52
法定冷凍能力		トン	1.66／1.97	
その他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要	

注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

	室内側空気条件	室外側空気条件
冷房	20°CDB,RH65%	35°CDB/24°CWB

2.騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
3.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。
4.室内温度設定範囲は、15～27°Cです。
5.出荷時の冷媒量は配管0mです。配管長に合わせ追加チャージを行ってください。