



三菱重工中低温用パッケージエアコン			要 目 表	
形 式			室内機 FDE250MT8	室外機 FDC250M8
電 源			3相 200V 50 / 60Hz	
能 力	kW		冷房	25.2 / 26.9
消 費 電 力	kW		冷房	9.1 / 10.9
運 転 電 流	A		冷房	30.7 / 33.9
力 率	%		冷房	86 / 93
始 動 電 流	A		231 / 201	
外 形 寸 法	mm		239 × 1470 × 650	1450 × 1350 × 600
高 さ × 巾 × 奥 行				
パ ネ ル 色 (マ ン セ ル) [日 塗 工]			セラミックホワイト (N8.5近似) [L1-1032近似]	ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似]
製 品 質 量	kg		40	194
送 風 量	m ³ /min		急 : 34 強 : 30 弱 : 26	175 / 175
装 置	モ ー タ 出 力	W	55(4極) × 2	100(6極) × 2
圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			CB100・7.5kW	
補 助 電 熱 器	kW		組込不可能	—————
冷 媒 配 管	長 さ 制 限	m	50以内	
	高 さ 制 限		30以内 (室外機が下の場合は、15以内)	
	冷 媒 量		出荷時 8.55kg(室外) 追加量 : 主管200g/m 分岐管60g/m	
騒 音 値	dB(A)		急 : 48 強 : 45 弱 : 40	57
法 定 冷 凍 能 力	トン		4.14 / 4.99	
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要	

注1. 能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

冷房	室内側空気条件	20 DB, RH65%	室外側空気条件	35 DB/24 WB
----	---------	--------------	---------	-------------

- 騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
- 室内温度設定範囲は、10～25 です。
- 出荷時の冷媒量は主管5m封入済です。
- 室内機のための項目は室内機1台分の仕様を示し、その他は室内機3台と室外機の組合せの仕様を示します。