

三菱重工パッケージエアコン				〔クリーンルーム用〕		要 目 表		
形 式			室内ユニット AS80CL			室外ユニット AUC80CL		
電 源			3相 200V 50/60Hz					
能 力			kW		冷房 19.0/21.2			
運 転 電 流			A		※ 冷房 28.9/29.3			
消 費 電 力			kW		※ 冷房 7.9/9.0			
力 率			%		※ 冷房 79/89			
始 動 電 流			A		※ 211/190			
運 転 音			dB		※ 62/64		56/60	
外 形 寸 法	高さ×巾×奥行		mm	1700×1360×560 ※2350×1360×※770			1015×950×950	
	分割出来る高さ			分割不可能 1700+※650			分割不可能	
塗 装 色			前面パネル:コロシムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マンセルN7近似)			底板, トップパネル:フーラウン (マンセル9YR4/4近似) コーナパネル, サイドパネル:アイボリー (マンセル5.5Y7/1.5近似)		
製 品 質 量			kg		265 ※380(265+115)			105
送 風 装 置	風 量		m ³ /min		※ 80/80		175/175	
	機 外 静 圧		Pa		※ 0/0		0/0	
	電 動 機 出 力		W		1.5kW		380	
圧 縮 用 電 動 機 出 力			kW		5.5			――
能 力 制 御			%		――			――
温 度 制 御			冷媒再熱PI制御					――
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁					高圧コントロール弁 レシーバ (容積14.6ℓ)
加 熱 器			kW		取付可能			――
加 湿 器			kW		取付可能			――
冷 媒			kg		10(R-22,封入済)			4(R-22, 封入済)
エ ア フ ィ ル タ			オプション					――
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 後面					後面 (4面)
空 気 吹 出 口			※		上面前面			上面
冷媒配管制限	片 道 長 さ		m	40以内				
	高 さ			35以内 (室外ユニットが下の場合は, 15以内)				

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。但し, 50Hzでの風量80m³/minは2段フーリを付け換えた時を示します。

2. ※印は集塵効率60%NBSのフィルタックス(オプション)を取付た場合を示します。

3. 運転音は, JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。