



要 目 表

名	称	三菱重工業務用除湿機	
形	式	UD5W2	
除 湿 能 力	ℓ/h	7.2 / 8.2	
電 源		3相, 200V, 50 / 60Hz	
運 転 特 性	消 費 電 力	kW	4.60 / 5.85
	運 転 電 流	A	16.0 / 18.8
	力 率	%	83 / 90
	始 動 電 流	A	133 / 119
塗 装 色		前面パネル：マンセルN8 側面パネル：マンセルN7 吹出グリル：マンセルN3	
外 形 寸 法	高 さ × 巾 × 奥 行	mm	1800 × 875 × 460
	分 割 出 来 る 高 さ		分割不可能
製 品 重 量	kg	176	
圧 縮 機	定 格 出 力	kW	3.75
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	38 / 45
	機 外 静 圧	Pa	0
	定 格 出 力	kW	0.75
	駆 動 方 式		ベルト駆動
除 霜 方 式		ホットガス方式	
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ	
冷 媒	kg	2.0(R-22)	
冷 凍 機 油	ℓ	1.8(バーレルフリーズ32SAM)	
加 熱 器		—	
運 転 ・ 調 整	運 転 ス イ ッ チ		ロータリ式
	湿 度 調 整		ルーム形ヒューミディスタット(付属)
	表 示 灯		赤色ランプ(点検)
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック(洗浄式)	
空 気 吸 込 口		前面・両側面	
空 気 吹 出 口		上部前面	
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱		圧縮機：防振ゴム 送風機：防振ゴム 外板：グラスウール内貼	
保 護 装 置		逆相防止リレー・低温運転防止サーモ・吐出管サーモ 送風機用インターナルサーモ・圧縮機用過電流継電器 高圧圧力開閉器	
使 用 温 度 範 囲		5 ~ 40DB	
使 用 湿 度 範 囲	%	30 ~ 95RH	
注 除湿能力、消費電力、運転電流は下記の条件における値です。 ・吸込空気温度 25 DB、60%RH			

△