

形 式				UD2W2C (室外ユニットARC22A)	UD3W2C (室外ユニットARC22A)	UD5W2C (室外ユニットARC37A)
電 源				3相 200V 50 / 60Hz		
外 形 寸 法		高さ×幅×奥行 分割出来る高さ	mm	1690×730×360		1800×875×460
(1)除湿運転	除 湿 能 力	ℓ / h		分割不可能		
	消 費 電 力	kW		2.5 / 3.0	4.2 / 4.8	7.2 / 8.2
	運 転 電 流	A		1.55 / 2.05	2.70 / 3.57	4.60 / 5.85
	力 率	%		6.4 / 7.0	9.4 / 11.6	16.0 / 18.8
	始 動 電 流	A		70 / 85	83 / 89	83 / 90
(2)冷却運転	冷 却 能 力	W(kcal/h)		56 / 50	70 / 64	133 / 119
	除 湿 能 力	ℓ / h		5700 / 6900(4900 / 5900)	7900 / 9400(6800 / 8100)	15100 / 17400(13000 / 15000)
	消 費 電 力	kW		2.5 / 3.0	4.2 / 4.8	7.2 / 8.2
	運 転 電 流	A		1.55 / 2.05	3.0 / 3.5	4.5 / 5.6
	力 率	%		6.4 / 7.0	9.4 / 11.6	16.0 / 18.8
室 内 ユ ニ ッ ト	始 動 電 流	A		70 / 85	83 / 89	83 / 90
	塗 装 色			57 / 51	71 / 65	134 / 120
	製 品 質 量	kg		前面パネル：コロシウムホワイト(マンセル N8) 側面パネル：ライトグレー(マンセル N7) 吹出グリル：ダークグレー(マンセル N3)		
	圧 縮 機	定 格 出 力	kW	114	118	176
	送風装置	風 量	m³/min	1.5	1.9	3.75
		機 外 静 圧	Pa	18 / 22	22.5 / 27	38 / 45
		定 格 出 力	kW	0		
		駆 動 方 式		0.4 0.75		
	エ ア フ ィ ル タ			ベルト駆動		
	排 水 口	上 部	A	プラスチック(洗浄可能)		
		下 部		20 25		
	接 続 配 管 寸 法	ガ ス 管	外径mm	20		
		液 管		20		
	除 霜 方 式			φ15.8(フレア接続)		
	冷 却 制 御			φ9.52(フレア接続)		
	冷 媒 (R22) 封 入 量	kg		ホットガス方式		
	冷 凍 機 油 封 入 量	ℓ		キャピラリチューブ		
	運 転 調 整	運 転 ス イ ッ チ		ロータリ式		
		湿 度 調 整		ルーム形ヒューミディスタット(付属)		
		温 度 調 整		室温サーモスタット内蔵		
表 示 灯			赤色ランプ(点検)			
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			圧縮機：防振ゴム 外板：グラスウール内貼			
(4)保 護 装 置			逆相防止リレー			
			低温運転防止サーモ			
			吐出管サーモ			
			送風機用インターナルサーモ			
室 外 ユ ニ ッ ト			圧縮機用過電流継電器			
			高圧圧力開閉器			
	送 風 機	電 動 機 出 力	W	60		
	冷 媒 側 内 容 積	風 量	m³/min	50 / 52		
		保 護 装 置	ℓ	3.0		
	凝 縮 圧 力 調 整 装 置			送風機電動機インターナルサーモ		
	接 続 配 管 寸 法	電 子 フ ァ ン コ ン ト ロ ー ル		電子ファンコントロール		
ガ ス 入 口		外径mm	φ15.8(ロー付)			
			φ9.52(ロー付)			
高 さ × 幅 × 奥 行			735×890×350			
			1245×890×350			
製 品 質 量			kg	40 60		

注(1) 除湿運転時の除湿能力電気特性は、室内吸込空気温度25 DB, 60%RHの値を示します。

(2) 冷却運転の冷却能力電気特性は、室内吸込空気温度25 DB, 60%RH室外吸込温度32 DBの値を示します。

(3) 室外ユニットの電源は単相200V 50 / 60Hzです。

(4) 保護装置の設定値はUD2W2C, UD3W2C, UD5W2C 1130ページ参照。