

形 式		セ ャ ッ ト 形 式		FDTXP1402HPB2	
室内ユニット		FDIP712B		室外ユニット FDCXP1402HB	
パネ ル		T-PSA-35W		リモコン RC-D2B	
電 源		――		3 相 200V 50/60Hz	
		定格冷房		中間冷房	
能力 [最小～最大]		kW 12.5 [6.5～14.0]		定格暖房標準 14.0 [6.2～16.0] 中間暖房 6.3	
消費電力		kW 4.19 / 4.30		1.52 4.03 / 4.08 1.33	
運転電流		A 12.7 / 12.9		12.7 —	
運転効率		%		92 / 93 —	
エネルギー消費効率		2.98 / 2.91		4.28 3.47 / 3.43 4.74	
通年エネルギー消費効率				4.2	
冷暖平均COP		3.23 / 3.17		定格暖房低温能力 (kW) 11.6	
定格冷房時の顕熱比		0.72		— 定格暖房低温消費電力 (kW) 4.77 / 4.79	
始動電流 <最大電流> A		5		< 17 >	
外形寸法 本体		mm 270 × 850 × 850		845 × 970 × 370	
高さ × 巾 × 奥行 パネル		mm 35 × 950 × 950		—	
パネ ル 色 (マンセル)		ブラック-ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		スチール-ホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
製品質量		kg 本体 : 24 パネ ル : 7		74	
送風風量		m ³ /min 急 : 15 強 : 14 弱 : 13		冷房 75 暖房 73	
モータ出力		W 20		120	
機外静圧		Pa 0		0	
運転騒音		dB(A) 急 : 34 強 : 33 弱 : 32		52	
圧縮機用電動機出力		kW —		2.5	
補助電動器		kW オプション(三相 2.7)		—	
液配管		mm 室内接続φ9.52 (7L7) 分岐管φ9.52 主管φ9.52 室外接続φ9.52 (7L7)		φ15.88 (7L7) φ15.88 φ15.88 (7L7)	
ガス配管		mm 50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 20以内		—	
長さ制限		m 30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 0.5以内		—	
高さ制限		R410A 出荷時 3.8kg(室外) 追加量:60g/m 分岐管:60g/m		—	
冷媒量		MPa 高圧部 4.15 低圧部 2.21		—	
設計圧力		トン 1.32 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		—	
法定冷凍能力		IPX0		IP24	
IPコード					

(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)及び(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA4048:2006)条件により運転した値です。

(2)運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(4)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。

(5)本組合せでは、主管配管長30m相当分までは冷媒追加チャージ不要です。

室内ユニット外形図	室内ユニット固定
電気配線図	吊りボルト
室外ユニット外形図	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
電気配線図	室内ユニット 排水
リモコン	ドレンポンプ内蔵
使用範囲	最大ヘッド 天井面より 700mm以下
	ドレン配管
	V P 2 5
電源は室外ユニットへ接続してください	室外ユニット固定
漏電遮断器定格	アンカーボルト
閉閉器容量	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
ヒューズ	室外ユニット 排水
電源線太さ	ベース排水穴
配線こう長	φ20 x 3箇所
内外渡り線	
リモコン配線	
0.3mm ² x 3心	

パネ ル 形式	オートスイング	パネ ル 色 (マンセル近似値)
T-PSA-35W	○	ブラック-ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)
T-PSA-35SB	○	スチール-ホワイト (7.2B62.9/0.6 近似)
T-PSA-35C	○	ウッド-ベージュ (6.8Y7.9/3.9 近似)
T-PNA-35W	—	ブラック-ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)

※ツイン用分岐管はDIS-WA1を使用してください。(別売品)

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。