

系 統		FDTSP223LX		FDTSP283LX		FDTSP363LX	
形 式		TS-PSAW-15W		TS-PSAW-15W		TS-PSAW-15W	
パネル形式		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz	
能 力	冷 房	2.2		2.8		3.6	
	暖 房	2.5		3.2		4.0	
定格冷房時の顕熱比		0.76		0.71		0.65	
電気特性	消費電力	0.04		0.04		0.04	
	暖房電力	0.04		0.04		0.04	
	運転電流	0.21		0.21		0.21	
	暖房電流	0.21		0.21		0.21	
外形寸法		本体：250 × 570 × 570 パネル：35 × 780 × 650		本体：250 × 570 × 570 パネル：35 × 780 × 650		本体：250 × 570 × 570 パネル：35 × 780 × 650	
質 量	高 さ × 巾 × 奥行	mm		mm		mm	
	量	kg		kg		kg	
パネ ル 色		本体：19 パネル：3 ブラック・ホワイト		本体：19 パネル：3 ブラック・ホワイト		本体：19 パネル：3 ブラック・ホワイト	
(マンセル)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器		7Lミフィン&銅チューブ式		7Lミフィン&銅チューブ式		7Lミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置	風 量	急：7 弱：5.4 0		急：7 弱：5.4 0		急：7 弱：5.4 0	
	m ³ /min						
機 外 静 圧	Pa	20		20		20	
	W×台						
運転スライツ		ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3	
温度調節		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
表示		液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>	
表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	
運 転 音	dB(A)	急：38 弱：34 組込不可		急：38 弱：34 組込不可		急：38 弱：34 組込不可	
	kW						
補助電熱器		組込不可		組込不可		組込不可	
エアフィルタ		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)	
	ガ ス 側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ12.7 (フレア)	
冷 媒		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵 VP20		ドレンポンプ内蔵 VP20		ドレンポンプ内蔵 VP20	
防音・防振・断熱		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサードモ		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサードモ		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサードモ	
保護装置		70-トススイッチ、凍結防止サードモ		70-トススイッチ、凍結防止サードモ		70-トススイッチ、凍結防止サードモ	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図		PJ0001Z162		PJ0001Z162		PJ0001Z162	
電気配線図		PJ0001Z163		PJ0001Z163		PJ0001Z163	
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性は JIS・B・8616：2006 条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJ0001Z161 RoHS指令対応

適用機種		FDTSP223LX, P283LX, P363LX	
形 式		FDTSCP_3LX	
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
	図 番	SPECIFICATION	
笠 原		PJC001Z160	
07.10.02		訂 符 A	
		葉 別 1/1	