

系統		FDTP543LX		FDTP543LX		FDTP543LX	
形式		TS-PSA-29W		TS-PSA-29W		TS-PSA-39W	
パネル形式		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz	
電力	冷房	4.5		5.6		7.1	
	暖房	5.0		6.3		8.0	
定格冷房時の顕熱比		0.77		0.71		0.70	
電気特性	消費電力	0.06/0.08		0.06/0.08		0.08/0.10	
	暖房電力	0.06/0.08		0.06/0.08		0.08/0.10	
	運転冷房電流	0.30/0.40		0.30/0.40		0.40/0.50	
	暖房電流	0.30/0.40		0.30/0.40		0.40/0.50	
外形寸法		本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770		本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770		本体：194 × 1,300 × 650 パネル：10 × 1,500 × 770	
質量		本体：27 パネル：6		本体：27 パネル：6		本体：31 パネル：7	
パネ ル 色		ブラック・ホワイト		ブラック・ホワイト		ブラック・ホワイト	
(マンセル)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器		7Lミフィン&銅チューブ式		7Lミフィン&銅チューブ式		7Lミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置	風量	急：14 強：12 弱：10		急：14 強：12 弱：10		急：18 強：15 弱：12	
	機外静圧	0		0		0	
	定格出力 × 台	40		40		25 × 2	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3	
	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
	表示	液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>	
	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	
運転音	dB(A)	急：41 強：38 弱：36		急：41 強：38 弱：36		急：42 強：38 弱：36	
	補助電熱器	組込不可		組込不可		組込不可	
エアフィルタ		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液側	φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
	ガス側	φ12.7 (フレア)		φ12.7 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
冷 媒		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵 VP20		ドレンポンプ内蔵 VP20		ドレンポンプ内蔵 VP20	
防音・防振・断熱		送風用電動機：防振ゴム キャパネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサードモ		送風用電動機：防振ゴム キャパネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサードモ		送風用電動機：防振ゴム キャパネット：断熱材付 ファンモータ：インターナルサードモ	
保護装置		フロートスイッチ、凍結防止サージモ		フロートスイッチ、凍結防止サージモ		フロートスイッチ、凍結防止サージモ	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図		PJ0001Z166		PJ0001Z166		PJ0001Z167	
電気配線図		PJ0001Z168		PJ0001Z168		PJ0001Z169	
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性は JIS・B・8616：2006 条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJ0001Z161 RoHS指令対応

適用機種 FDTP543LX, P563LX, P713LX			
形 式 F D T S P _ 3 L X			
発行者 笠原	名 称	要目表 (室内ユニット)	
	図 番	SPECIFICATION	
'07.10.02	P J C 0 0 1 Z 1 6 4		訂 符 A
			葉 別 1 / 1