

系 統		FDTSP453LX	FDTSP713LX	
パネル形式		TS-PNA-29W	TS-PNA-39W	
電 源		200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz	
能 力	冷 房	4.5	7.1	
	暖 房	5.0	8.0	
定格冷房時の顕熱比		0.77	0.70	
電気特性	消費電力	0.06/0.08	0.08/0.10	
	暖房電力	0.06/0.08	0.08/0.10	
	運転冷房電流	0.30/0.40	0.40/0.50	
	暖房電流	0.30/0.40	0.40/0.50	
外形寸法		本体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770	本体：194 × 1,300 × 650 パネル：10 × 1,500 × 770	
質 量		本体：27	本体：31	
パネ ル 色		ブラック・ホワイト	ブラック・ホワイト	
(マンセル)		(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器		7Lミフィン&銅チューブ式	7Lミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12	
	機外静圧	0	0	
	定格出力 × 台	40	25 × 2	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-D3	ワイヤードリフト：RC-D3	
	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表示	液晶表示 <リフト>	液晶表示 <リフト>	
	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	
運転音	dB(A)	急：42 強：39 弱：37	急：43 強：39 弱：37	
	補助電熱器	組込不可	組込不可	
エアフィルタ		プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	ガス側	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
冷 媒		R410A	R410A	
	ドレン排水	ドレンポンプ内蔵 VP20	ドレンポンプ内蔵 VP20	
防音・防振・断熱		送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
		キャパネット：断熱材付	キャパネット：断熱材付	
保護装置		ファンガード：インターナルサージ	ファンガード：インターナルサージ	
		フロートスイッチ、凍結防止サージ	フロートスイッチ、凍結防止サージ	
IPコード		IPX0	IPX0	
外形図		PJC001Z171	PJC001Z172	
電気配線図		PJC001Z173	PJC001Z174	
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性は JIS・B・8616：2006 条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJC001Z161 RoHS指令対応

適用機種 FD1SP453LX, P563LX, P713LX			
形 式 F D T S P _ 3 L X < 下がり天井設置 >			
発行者 笠原	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION	
	図 番	P J C 0 0 1 Z 1 7 0	
'07.10.02		訂 符 A	葉 別 1 / 1