

系 統		FDFUP283LX	FDFUP453LX	FDFUP563LX	FDFUP713LX
形 式		—	—	—	—
能 力	電 源	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz
	冷 房	2.8	4.5	5.6	7.1
定 格	暖 房	3.2	5.0	6.3	8.0
	冷 房時の顕熱比	0.90	0.77	0.71	0.71
電 気 特 性	消費電力	0.08/0.09	0.08/0.10	0.08/0.10	0.08/0.10
	暖房電力	0.08/0.09	0.08/0.10	0.08/0.10	0.08/0.10
	運転冷房電流	0.40/0.45	0.40/0.50	0.40/0.50	0.40/0.50
	暖房電流	0.40/0.45	0.40/0.50	0.40/0.50	0.40/0.50
外形寸法		高さ × 巾 × 奥行	630 × 1,077 × 225	630 × 1,077 × 225	630 × 1,362 × 225
質 量		kg	25	25	32
外 観		クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板
熱 交 換 器		7ℓミフィン&銅チューブ式	7ℓミフィン&銅チューブ式	7ℓミフィン&銅チューブ式	7ℓミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
	送風機外静圧	急：12 強：11 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12
送風機設置	風量	m ³ /min	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	30	40	40
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードリコン：RC-D3	ワイヤードリコン：RC-D3	ワイヤードリコン：RC-D3	ワイヤードリコン：RC-D3
	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
表示灯	液晶表示	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>
	緑色：運転 赤色：点検	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>
運転音	急：40 強：37 弱：35	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39
	オフション(単相 0.9 PTC)	オフション(単相 1.0 PTC)	オフション(単相 1.0 PTC)	オフション(単相 1.3 PTC)	オフション(単相 1.3 PTC)
補助電熱器	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)
	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
液 側	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
冷 媒	自然排水	自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
	PT200めねじ	PT200めねじ	PT200めねじ	PT200めねじ	PT200めねじ
防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保護装置	ファンモータ：インターナルサーマ	ファンモータ：インターナルサーマ	ファンモータ：インターナルサーマ	ファンモータ：インターナルサーマ	ファンモータ：インターナルサーマ
	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ
IPコード		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外形図	PGD000Z045	PGD000Z045	PGD000Z045	PGD000Z046	PGD000Z046
	PGD000Z047	PGD000Z047	PGD000Z047	PGD000Z047	PGD000Z047
電気配線図		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性は JIS・B・8616：2006 案件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PGD000Z040 RoHS指令対応

適用機種
FDFUP283LX, P453LX, P563LX, P713LX

形式
FDFUP__3LX

発行所
名称 要目表 (室内ユニット)
SPECIFICATION

笠原
図番 PGD000Z044

訂 符
'07.10.02 A

葉 別
1/1