

三菱電機

三菱電機株式会社

高静圧ダクト形給気処理ユニット

系 統		FDUP903FLX		FDUP1403FLX		FDUP2243FLX		FDUP2803FLX	
形 式		-		-		-		-	
電 源		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能 力	冷 房	9.0		14.0		22.4		28.0	
	暖 房	4.2		7.0		10.9		14.8	
定格冷房時の顕熱比		-		-		-		-	
電 気 特 性	消費電力	0.11/0.13		0.16/0.18		0.27/0.32		0.31/0.38	
	暖房電力	0.11/0.13		0.16/0.18		0.27/0.32		0.31/0.38	
	運転冷房電流	0.60/0.70		0.85/1.05		1.60/1.70		1.70/2.00	
	暖房電流	0.60/0.70		0.85/1.05		1.60/1.70		1.70/2.00	
外形寸法		360 × 820 × 830		360 × 1,200 × 830		360 × 1,570 × 830		360 × 1,570 × 830	
質 量		48		62		82		84	
外 観		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板	
熱 交 換 器		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	風 量	8.5 / 8.5		14 / 14.5		22 / 21.5		30 / 30	
	機 外 静 圧	Pa		Pa		Pa		Pa	
	定格出力 × 台	W × 台		W × 台		W × 台		W × 台	
送風装置	運転スイッチ	ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3		ワイヤードリフト：RC-D3	
	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
	表示	液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>	
	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	
運転補助エアフィルタ	運転音	38 / 40		41 / 43		43 / 45		46 / 47	
	補助電熱器	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
	現地調達	現地調達		現地調達		現地調達		現地調達	
	液 側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (ろう付)		φ9.52 (ろう付)	
冷媒配管	ガス側	φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ19.05 (ろう付)		φ22.22 (ろう付)	
	冷 媒	R410A		R410A		R410A		R410A	
	ドレン排水	自然排水		自然排水		自然排水		自然排水	
	防音・防振・断熱	VP25 塩ビ管		VP25 塩ビ管		VP25 塩ビ管		VP25 塩ビ管	
保護装置	送風用電動機	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
	ファンモータ	ファンモータ：インターナルサモ		ファンモータ：インターナルサモ		ファンモータ：インターナルサモ		ファンモータ：インターナルサモ	
	フロートスイッチ	凍結防止サモ		フロートスイッチ、凍結防止サモ		フロートスイッチ、凍結防止サモ		フロートスイッチ、凍結防止サモ	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図		PJ0001Z199		PJ0001Z200		PJ0001Z201		PJ0001Z201	
電気配線図		PJ0001Z202		PJ0001Z202		PJ0001Z202		PJ0001Z202	
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ	

記事1. 能力・電気特性は、冷房33℃DB 28℃WB (68%RH)、暖房(無霜霜時) 0℃DB -2.9℃WB (50%RH)における値です。いづれも給気処理運転モード時の値です。
2. 外気取入温度範囲 冷房20～40℃DB 暖房 0～24℃DB
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 **PJD001Z198** **RoHS指令対応**
適用機種
FDUP903FLX, P1403FLX, P2243FLX, P2803FLX

形 式
FDUP_3FLX (給気処理ユニット)

発行者
名称
要目表 (室内ユニット)
SPECIFICATION

笠原
図 番
PJD001Z197
訂 符
業 別
1/1