

三菱重工パッキン-ジェエコン 床置形（直吹形）									
系統形式		FDASP1403LX		FDASP2243LX		FDASP2803LX			
		-		-		-			
電源		200V 3～50/60Hz		200V 3～50/60Hz		200V 3～50/60Hz			
能力	冷房	14.0		22.4		28.0			
	暖房	16.0		25.0		31.5			
定格冷房時の顕熱比		0.8		0.77		0.79			
電気特性	消費電力	0.25 / 0.33		0.40 / 0.60		0.60 / 0.70			
	暖房電力	0.25 / 0.33		0.40 / 0.60		0.60 / 0.70			
	運転電流	0.83 / 1.0		1.8 / 2.1		2.1 / 2.6			
	電流	0.83 / 1.0		1.8 / 2.1		2.1 / 2.6			
外形寸法		高さ×巾×奥行		1,800 × 875 × 460		1,820 × 1,100 × 560		1,820 × 1,360 × 560	
質量		109		175		204			
パネル色		前面:ホワイト 側面:ライトグレー (前面:8.0近似 側面:N7.0近時)		前面:ホワイト 側面:ライトグレー (前面:8.0近似 側面:N7.0近時)		前面:ホワイト 側面:ライトグレー (前面:8.0近似 側面:N7.0近時)			
(マンセル)									
熱交換器		7MLフィン&銅チューブ式		7MLフィン&銅チューブ式		7MLフィン&銅チューブ式			
冷媒制御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁			
送風装置	風量	45 / 45		65 / 65		73 / 73			
	機外静圧	標準0/0 高速42/72		標準0/0 高速30/50		標準0/0 高速40/70			
定格出力×台		220 X 1		370 X 1		480 X 1			
操作スイッチ		ワイヤードリコン: RC-D3 (付属)		ワイヤードリコン: RC-D3 (付属)		ワイヤードリコン: RC-D3 (付属)			
温度調節		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット			
液晶表示		液晶表示 <リコン>		液晶表示 <リコン>		液晶表示 <リコン>			
表示灯		緑色: 運転 赤色: 点検 <リコン>		緑色: 運転 赤色: 点検 <リコン>		緑色: 運転 赤色: 点検 <リコン>			
運転音		50 / 51		52 / 53		53 / 54			
補助電熱器		オプシオン		オプシオン		オプシオン			
加湿器		気化式加湿器 (オプシオン)		気化式加湿器 (オプシオン)		気化式加湿器 (オプシオン)			
エアフィルタ		プラスチックネット (洗浄可能)		プラスチックネット (洗浄可能)		プラスチックネット (洗浄可能)			
冷媒配管	液側	φ9.52 (7/17)		φ9.52 (ろう付)		φ9.52 (ろう付)			
	ガス側	φ15.88 (7/17)		φ19.05 (ろう付)		φ22.22 (ろう付)			
冷媒		R410A		R410A		R410A			
ドレン排水		自然排水		自然排水		自然排水			
		上部PT143 (25A) 下部PT3/443 (20A)		上部PT143 (25A) 下部PT3/443 (20A)		上部PT143 (25A) 下部PT3/443 (20A)			
防音・防振・断熱		送風用電動機: 防振ゴム		送風用電動機: 防振ゴム		送風用電動機: 防振ゴム			
		キャビネット: 断熱材付		キャビネット: 断熱材付		キャビネット: 断熱材付			
保護装置		ファンガード: インターナルサモ		ファンガード: インターナルサモ		ファンガード: インターナルサモ			
		凍結防止サモ		凍結防止サモ		凍結防止サモ			
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0			
外形図		PAA002Z003		PAA002Z004		PAA002Z005			
電気配線図		PAA002Z009		PAA002Z009		PAA002Z009			
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ		ビル空調マルチ 3HLXシリーズ			

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋の場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PAA001Z999				RoHS指令対応	
適用機種				FDASP1403LX, 2243LX, 2803LX	
形式		FDASP__3LX			
発行者	名称	要目表 (室内ユニット)			
佐々倉	図番	SPECIFICATION			
07.10.19	訂符	PAA002Z001			
		△		A	
		別		1/1	